



Cilindro de glicol / 600 ml / Montaje horizontal / Compatible con generador FAST01

SKU: AH01FOG

\$170.94

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>El cilindro de glicol está diseñado para integrarse de forma óptima con el generador FAST01, ofreciendo una solución versátil para aplicaciones de climatización y control térmico en entornos industriales. Su montaje horizontal facilita la instalación en espacios reducidos o configuraciones de rack estándar. Con un contenido de 600 ml de fluido altamente eficiente, este cilindro garantiza un rendimiento estable y prolongado. El fluido certificado como no peligroso minimiza riesgos operativos y simplifica los protocolos de manejo en instalaciones profesionales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;*>Compatible con generador FAST01 para máxima versatilidad operativaMontaje horizontal para facilitar la instalación en configuraciones estándarContenido de 600 ml con alta eficiencia térmicaFluido certificado como no peligroso para mayor seguridad en el trabajoDiseño optimizado para generadores industriales de alto rendimientoConstrucción robusta para soportar uso continuo en condiciones exigentes<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Generador FAST01</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Orientación de montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Horizontal</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Capacidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>600 ml</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Clasificación del fluido</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Certificado como no peligroso</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Generadores industriales</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Robusta para uso continuo</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con generador FAST01 para versatilidad operativa
Característica 2	Montaje horizontal para integración sencilla en racks
Característica 3	Contenido de 600 ml con alta eficiencia térmica
Característica 4	Fluido certificado como no peligroso para mayor seguridad
Característica 5	Diseño optimizado para entornos industriales exigentes
Característica 6	Construcción robusta para operación continua sin interrupciones