



Cilindro interno para electrocerradura / Acero inoxidable / IP67 / 110V / 60W / 800 kg / 2-4 m (6.6-13.1 ft)

SKU: 712651001 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$608.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><h2 style='font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; color: inherit;*>Cilindro interno de alta seguridad para electrocerradura</h2><p style='line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem; color: inherit;*>Este cilindro interno de alta seguridad está diseñado para integrarse con sistemas de apertura eléctricos en automatizaciones de hojas batientes con motor subterráneo. Fabricado en acero inoxidable de construcción robusta, ofrece resistencia anticorrosiva superior para mantener la integridad operativa en condiciones ambientales desafiantes. Su clasificación IP67 garantiza protección completa contra polvo y inmersión temporal en agua, permitiendo instalaciones en exteriores expuestos a lluvia, humedad o ambientes industriales. El diseño compacto facilita la integración en espacios reducidos sin comprometer el rendimiento, mientras que la compatibilidad con puertas estándar agiliza los procesos de implementación.</p><h3 style='font-size: 1.2rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem; color: inherit;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 1.2rem; line-height: 1.8; margin-bottom: 1.5rem; color: inherit;*>Cilindro interno de alta seguridad anticorrosivoCompatible con sistemas de apertura eléctricosConstrucción robusta en acero inoxidableFácil instalación en puertas estándarDiseño compacto para espacios reducidosClase de protección IP67 para condiciones extremas<h3 style='font-size: 1.2rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem; color: inherit;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1rem; margin-bottom: 1.5rem;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;*>Tensión de alimentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>110V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;*>Tipo de motor</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Con cepillos 24V</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;*>Potencia máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>60 W</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;*>Peso máximo hoja</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>800 kg</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-20°C ÷ +55°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;*>Clase de protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IP67</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Automatizaciones para hojas batientes con motor subterráneo</div></div><h3 style='font-size: 1.2rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 1rem; color: inherit;*>Información operativa</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1rem; margin-bottom: 1.5rem;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;*>Velocidad angular máxima</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>5.5°/s (con E024S) / 8.2°/s (con E124)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;*>Ancho máximo hoja</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>2 m - 4 m (6.6 ft - 13.1 ft)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;*>Peso del equipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>14 kg - 15 kg</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;*>Uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Uso continuo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 1rem; background-color: transparent;*><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 0.3rem;*>Tipo de aceite</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>FAAC HP Oil</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta seguridad anticorrosivo para ambientes agresivos
Característica 2	Compatible con sistemas de apertura eléctricos
Característica 3	Motor con cepillos 24V para operación confiable
Característica 4	Diseño compacto para espacios de instalación reducidos
Característica 5	Operación continua sin interrupciones
Característica 6	Rango térmico -20°C a +55°C para climas extremos