



Cilindro Para Calibración de Detectores de Gas Hidrogeno H2 34L a 10% LEL MACURCO

SKU: 37-0232-5134-1 Marca: MACURCO - AERIONICS Categoría: Detectores de Gases

\$3,257.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cilindro de calibración de gas diseñado para mantener la precisión operativa de los detectores de hidrógeno en instalaciones industriales y comerciales. Contiene una mezcla de metano y nitrógeno con concentración de hidrógeno al 10% del Límite Explosivo Inferior (LEL) en un volumen de 34 litros. Su aplicación permite realizar verificaciones de sensores expuestos a hidrógeno sin retirar los equipos del sitio de instalación. El procedimiento de calibración con este cilindro forma parte del protocolo de mantenimiento preventivo recomendado para garantizar que los detectores mantengan sensibilidad óptima ante variaciones de concentración de gas. La periodicidad de uso debe ajustarse según las condiciones ambientales del sitio y el potencial de riesgo evaluado.

Características Generales

- Cilindro de calibración de 34 litros con gas hidrógeno H2 al 10% LEL
- Mezcla de metano y nitrógeno para calibración de sensores
- Compatibilidad con detectores Macurco GD-6 y GD-12
- Uso con kit de calibración Cal-Kit 1 para procedimiento en campo
- Recomendado para calibración anual como mínimo
- Frecuencia de calibración ajustable según condiciones del sitio y nivel de riesgo

Especificaciones de GasGas:

Hidrógeno (H2)Concentración: 10% LELVolumen: 34 litrosMezcla base: Metano y nitrógenoCompatibilidad y UsoDetectores: GD-6, GD-12Kit requerido: Cal-Kit 1Aplicación: Calibración en campoPeriodicidad mínima: AnualContenido del Paquete1 x Cilindro de calibración 34L H2 10% LEL

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Garantiza lecturas precisas en sensores de hidrógeno expuestos al ambiente
Característica 2	Mezcla de metano y nitrógeno para calibración confiable en campo
Característica 3	Reduce falsas alarmas mediante mantenimiento preventivo programado
Característica 4	Facilita pruebas anuales sin necesidad de enviar equipos a servicio
Característica 5	Compatible con kits de calibración Cal-Kit 1 para flujo de trabajo estandarizado
Característica 6	Volumen de 34 litros para múltiples ciclos de calibración