



Cilindro Para Calibración de Detectores de Gas Hidrogeno H2 34L a 20% LEL MACURCO

SKU: 82-7000-5303-00 Marca: MACURCO - AERIONICS Categoría: Detectores de Gases

\$6,368.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cilindro de calibración de gas diseñado para la verificación y ajuste de detectores de hidrógeno H2 de la serie TXTP40. Contiene una mezcla metano-nitrógeno con presión controlada a una concentración de 50% LEL, permitiendo la exposición del sensor a un gas objetivo de referencia para el ajuste preciso de la lectura. El proceso de calibración de gas consiste en exponer el sensor a la concentración específica y ajustar el detector para que registre correctamente dicha concentración. Los sensores pueden experimentar deriva en su precisión con el tiempo, por lo que se recomienda establecer un plan de mantenimiento con calibración anual mínima para garantizar la respuesta apropiada ante la presencia de gas. El cilindro de 105 litros proporciona capacidad suficiente para múltiples ciclos de calibración en campo sin requerir recambio frecuente. Características Generales • Cilindro de 105 L para calibración de hidrógeno • Calibración a 50% LEL para precisión óptima • Uso exclusivo con detectores serie TXTP40 • Requiere calibración anual mínima recomendada • Kit de prueba y calibración en campo • Mezcla metano-nitrógeno con presión controlada Desempeño Gas de calibración: Hidrógeno H2 Concentración: 50% LEL Mezcla: Metano-nitrógeno Presión: Controlada Frecuencia de calibración recomendada: Anual Físicas y Eléctricas Capacidad del cilindro: 105 L Tipo: Cilindro de gas portátil Compatibilidad y Uso Compatibilidad: Detectores serie TXTP40 Aplicación: Prueba y calibración en campo Tipo de uso: Mantenimiento de detectores de gas

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calibración a 50% LEL para precisión óptima del sensor
Característica 2	Compatible exclusivo con detectores serie TXTP40
Característica 3	Kit completo para prueba y calibración en campo
Característica 4	Presión controlada para estabilidad de mezcla gaseosa
Característica 5	Mantenimiento programado con calibración anual recomendada
Característica 6	Cilindro de 105 L. para múltiples ciclos de calibración