



Cilindro Para Calibración de Detectores de Gas Metano CH4 34L a 10% LEL MACURCO

SKU: 70-0716-1754-5 Marca: MACURCO - AERIONICS Categoría: Detectores de Gases

\$3,257.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cilindro de calibración de gas diseñado para el mantenimiento de detectores de metano CH4 de la serie GD-6 y GD-12. Contiene una mezcla de gas metano al 10% del Límite Inferior de Explosividad (LEL) con base de nitrógeno, proporcionando estabilidad química durante el proceso de calibración. El volumen de 34 litros permite realizar múltiples ciclos de prueba y ajuste de sensores en campo. La calibración de gas consiste en exponer el sensor a una concentración objetivo conocida para verificar y ajustar la respuesta del detector. Se recomienda establecer un plan de mantenimiento con calibración mínima anual, aunque entornos críticos pueden requerir frecuencias mayores según evaluación del sitio.

Características Generales

- Cilindro de 34 litros para calibración de detectores de gas
- Concentración de metano CH4 al 10% LEL
- Base de nitrógeno para estabilidad del gas calibrante
- Compatible con detectores Macurco GD-6, GD-12 y kit CAL-KIT 1
- Proceso de calibración sencillo para uso en campo
- Recomendación de calibración mínima anual
- Uso exclusivo con detectores Macurco serie GDD

Desempeño Gas: Metano CH4
Concentración: 10% LEL
Base de gas: Nitrógeno
Volumen: 34 litros
Seguridad y Aplicación: Clasificación H280: Contiene gas bajo presión
Uso exclusivo con detectores Macurco
Compatible: GD-6, GD-12
Compatible con kit: CAL-KIT 1
Mantenimiento Recomendado: Frecuencia mínima: Una vez al año
Frecuencia variable según sitio
Plan de mantenimiento recomendado: Calibración en campo sin equipos adicionales

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Base de nitrógeno para mayor estabilidad del gas calibrante
Característica 2	Concentración precisa al 10% LEL para calibración confiable
Característica 3	Proceso de calibración simplificado en campo sin equipos complejos
Característica 4	Volumen de 34 litros para múltiples ciclos de calibración
Característica 5	Compatible con detectores de gas serie GD-6 y GD-12
Característica 6	Frecuencia de calibración adaptable según condiciones del sitio