



Cilindro Para Calibración de Detectores de Gas Propano C3H8 34L a 20% LEL MACURCO

SKU: 70-0716-1757-8 Marca: MACURCO - AERIONICS Categoría: Detectores de Gases

\$2,783.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cilindro de calibración de gas diseñado para el mantenimiento de detectores de gas de las series 6 y 12. Contiene una mezcla estabilizada de propano (C3H8) al 20% del Límite Inferior de Explosividad (LEL) con nitrógeno, proporcionando una referencia de concentración precisa para el ajuste de sensores en campo. El volumen de 34 litros permite realizar múltiples ciclos de prueba y calibración. La exposición del sensor a esta concentración específica de gas objetivo permite verificar y corregir la deriva que los sensores experimentan con el tiempo, asegurando la precisión de las lecturas en aplicaciones de seguridad industrial y detección de gases combustibles.

Características Generales

Cilindro de 34 litros con propano C3H8 al 20% LEL

Mezcla de propano y nitrógeno para estabilidad de la concentración

Compatible con detectores de las series MACURCO 6 y 12

Kit de prueba/calibración para verificación de precisión en campo

Procedimiento de ajuste de concentración durante calibración

Calibración recomendada anualmente o según condiciones de operación

Uso exclusivo con detectores GD-6, GD-12 y kit CAL-KIT 1

Clasificación de seguridad H280

Especificaciones del Gas

Gas objetivo: Propano (C3H8)

Concentración: 20% LEL

Volumen del cilindro: 34 L

Composición: Mezcla de propano y nitrógeno

Función: Calibración y prueba de detectores

Compatibilidad y Aplicación

Series compatibles: MACURCO 6 y 12

Modelos específicos: GD-6, GD-12

Kit asociado: CAL-KIT 1

Tipo de uso: Exclusivo con detectores MACURCO

Frecuencia recomendada: Al menos una vez al año

Información de Seguridad

Clasificación H280: Gas a presión; puede explotar si se calienta

Almacenamiento: Condiciones controladas según especificaciones del fabricante

Manejo: Requiere precauciones para gases a presión

Aplicación: Uso profesional en calibración de instrumentos de detección

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mezcla estabilizada de propano y nitrógeno para lecturas consistentes
Característica 2	Concentración precisa de 20% LEL para calibración confiable
Característica 3	Volumen de 34 litros para múltiples ciclos de prueba
Característica 4	Procedimiento de ajuste de concentración en campo
Característica 5	Compatible con detectores GD-6, GD-12 y kit CAL-KIT 1
Característica 6	Plan de mantenimiento con calibración anual recomendada