



Gas de Calibración Propano en Aire / 50% LEL / Cilindro Presurizado / Para Sensores Catalíticos e Infrarrojos / GHS Gas Bajo Presión

SKU: 998-022-002 Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Accesorios

\$11,141.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este cilindro contiene una mezcla certificada de propano en aire (nitrógeno y oxígeno) a una concentración de 50% del límite inferior de explosividad (LEL). Se utiliza como gas de referencia estándar para verificar y calibrar sensores catalíticos e infrarrojos de gases combustibles en detectores fijos de gas. El 50% LEL representa el punto de calibración predeterminado de fábrica para este tipo de sensores, lo que garantiza la trazabilidad y repetibilidad del procedimiento de mantenimiento. El cilindro se suministra presurizado y requiere regulador y adaptador de flujo para su aplicación correcta.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Mezcla certificada de propano en aire (nitrógeno y oxígeno) al 50% LELGas de referencia estándar para sensores catalíticos e infrarrojos de gases combustibles50% LEL como punto de calibración predeterminado de fábricaCilindro presurizado; requiere regulador y adaptador de flujo (no incluidos)Almacenamiento en posición vertical, alejado del sol, a temperaturas menores a 52°C (125.6°F)Clasificado como gas bajo presión según el sistema GHS</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Concentración: 50% LEL (límite inferior de explosividad)Composición: Propano en aire (nitrógeno y oxígeno)Aplicación: Calibración de sensores catalíticos e infrarrojosPunto de calibración: Predeterminado de fábrica para sensores combustibles</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Formato: Cilindro presurizadoAccesorios requeridos: Regulador y adaptador de flujo (no incluidos)Almacenamiento: Posición vertical, alejado del solTemperatura máxima de almacenamiento: 52°C (125.6°F)Clasificación GHS: Gas bajo presión</div></div><div style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contenido del Paquete<ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cilindro de gas de calibración propano en aire al 50% LEL</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mezcla certificada al 50% LEL para calibración precisa de sensores combustibles
Característica 2	Compatible con sensores catalíticos e infrarrojos de gases combustibles
Característica 3	Punto de calibración predeterminado de fábrica para mayor confiabilidad
Característica 4	Cilindro presurizado con almacenamiento vertical hasta 52°C (125.6°F)
Característica 5	Clasificación GHS como gas bajo presión para manejo seguro
Característica 6	Requiere regulador y adaptador de flujo para aplicación controlada