



Cincho de Acero Inoxidable 304 / 201 mm (7.9 in) x 6.6 mm / Tensión 556 N / Interior y Exterior / UL 62275 / Paquete 100 pz

SKU: IMLT515-C Marca: PANDUIT Categoría: Fijación

\$439.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cincho de sujeción industrial fabricado en acero inoxidable 304 para aplicaciones que demandan máxima resistencia mecánica y protección contra corrosión en ambientes agresivos. Diseñado con longitud de 201 mm (7.9 in) y ancho de 6.6 mm, permite asegurar agrupaciones de cables de gran volumen, tuberías conduit y componentes de infraestructura en instalaciones de telecomunicaciones, centros de datos y entornos industriales. Su tensión máxima de 556 N garantiza retención firme bajo vibración, tensión mecánica y fluctuaciones térmicas. Homologado bajo UL 62275 Tipo 2 y 21 para trayectorias de cables en aplicaciones eléctricas y de control, con conformidad RoHS para instalaciones con restricciones de sustancias peligrosas.

Características Generales

- Material:** Acero inoxidable 304
- Color:** Metálico
- Longitud:** 201 mm (7.9 in)
- Ancho:** 6.6 mm
- Ambiente:** Condiciones interiores y exteriores
- Tensión máxima:** 556 N
- Certificaciones:** UL 62275 (Tipo 2, 21), RoHS
- Contenido del paquete:** 100 piezas

Desempeño Mecánico

- Tensión máxima:** 556 N
- Resistencia a la corrosión:** Acero inoxidable 304
- Ambiente operativo:** Interiores y exteriores

Especificaciones Físicas

- Material:** Acero inoxidable 304
- Color:** Metálico
- Longitud:** 201 mm (7.9 in)
- Ancho:** 6.6 mm

Certificaciones y Paquete

- UL 62275:** Tipo 2, 21
- RoHS:** Conformidad ambiental
- Cantidad:** 100 piezas por paquete

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero inoxidable 304 para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Longitud 201 mm para sujeción versátil en múltiples diámetros
Característica 3	Ancho 6.6 mm con mayor capacidad de carga mecánica
Característica 4	Tensión máxima 556 N para instalaciones de alta seguridad
Característica 5	Operación en interiores y exteriores sin degradación
Característica 6	Certificación UL 62275 Tipo 2/21 para aplicaciones eléctricas críticas