



Cincho de Acero Inoxidable / 4.6 x 0.25 x 201 mm / Carga 45 kg / 304SS/316SS / Exterior / 100 Piezas

SKU: TH-S-201 Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$2,214.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cincho de acero inoxidable diseñado para fijación de cables y conductores en instalaciones eléctricas y de cableado estructurado expuestas a condiciones ambientales severas. Fabricado en acero inoxidable 304SS o 316SS, ofrece resistencia a la corrosión, altas temperaturas y agentes químicos agresivos. Su mecanismo de cierre permite instalación rápida sin herramientas adicionales, garantizando tensión uniforme y retención segura de la carga. Soporta hasta 45 kg por unidad, siendo apto para canalización, bandejas portacables, canaletas aparentes y aplicaciones en industria, infraestructura hospitalaria y entornos residenciales exteriores. Cumple con el estándar EIA/TIA-569-A para infraestructura de telecomunicaciones.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Carga máxima: 45 kg<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Material: Acero inoxidable 304SS o 316SS<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Resistencia a altas temperaturas<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Diseñado para condiciones climáticas extremas<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Compatible con estándar EIA/TIA-569-A</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Dimensiones: 4.6 x 0.25 x 201 mm<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Ancho: 4.6 mm<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Espesor: 0.25 mm<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Longitud: 201 mm<li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Acabado: Acero inoxidable</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px; padding-left: 15px; position: relative;'>•Cinchos de acero inoxidable: 100 piezas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a altas temperaturas en ambientes extremos
Característica 2	Acero inoxidable 304SS/316SS anticorrosión prolongada
Característica 3	Carga máxima de 45 kg por cincho
Característica 4	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 5	Cumplimiento estándar EIA/TIA-569-A para cableado
Característica 6	Paquete de 100 piezas para proyectos de escala