



Cincho de Bloqueo / Nylon 6.6 / 142 mm (5.6 in) x 2.5 mm / Resistencia 18 lbs (80 N) / UL Listado / Espacios Plenum / 1000 Piezas

SKU: PLT1-5M-M Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$1,175.10

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cincho de bloqueo fabricado en nylon 6.6 de alta resistencia, diseñado para la gestión profesional de cables en entornos interiores comerciales. Su listado UL garantiza cumplimiento con estándares de seguridad eléctrica para múltiples aplicaciones, incluyendo espacios plenum donde la propagación de humo y gases tóxicos debe ser mínima. La sección transversal miniatura de 2.5 mm de ancho y punta curva facilitan la instalación en áreas de acceso restringido, mientras que su resistencia a la tracción de 18 lbs (80 N) asegura retención confiable de agrupaciones de cables. Compatible con herramientas de tensado GTS, GTS-L, PTPS, PPTS y STS2 para terminación consistente en proyectos de infraestructura de telecomunicaciones, datos, seguridad e instalaciones eléctricas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Nylon 6.6 de alta resistencia mecánica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación: Listado UL para aplicaciones interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Espacios plenum y entornos estándar<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de punta: Curva para instalación en espacios reducidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de sujeción: 0.8 mm (.032 in) a 32 mm (1.25 in) de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Empaque: 100 piezas por paquete, 1000 piezas por caja</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a tracción: 18 lbs (80 N)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sección transversal: Miniatura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro máximo de haz: 32 mm (1.25 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro mínimo de haz: 0.8 mm (.032 in)<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de punta: Curved tip</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Cincho de bloqueo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Nylon 6.6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Natural<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo: 142 mm (5.6 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 2.5 mm (.098 in)<li style='padding: 6px 0;'>Certificación: UL listado</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>100 piezas por paquete individual<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1000 piezas por caja<li style='padding: 6px 0;'>Herramientas compatibles: GTS, GTS-L, PTPS, PPTS, STS2<li style='padding: 6px 0;'>Aplicaciones: Gestión de cables en espacios plenum, organización de cables en entornos interiores, instalaciones eléctricas en edificios comerciales, sistemas de comunicación y datos, sistemas de seguridad</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Listado UL para aplicaciones interiores comerciales seguras
Característica 2	Compatible con múltiples herramientas de tensado profesional
Característica 3	Diseñado para espacios plenum y entornos estándar
Característica 4	Punta curva para instalación rápida en espacios reducidos
Característica 5	Rango de sujeción de 0.8 mm a 32 mm (1.25 in) de diámetro
Característica 6	Empaque de 1000 piezas para proyectos de gran escala