



Cincho de Nylon / 290 mm (11.4 in) x 3.7 mm / Sección Transversal Intermedia / 40 lb (178 N) / 1000 Piezas / Plenum

SKU: PLT3I-M Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$1,024.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cincho de nylon 6.6 diseñado para gestión de cables en ambientes industriales, instalaciones eléctricas comerciales y telecomunicaciones. Su sección transversal intermedia proporciona flexibilidad operativa durante la instalación, mientras que su clasificación para espacios plenum elimina la necesidad de conductos adicionales en aplicaciones de ventilación forzada. La tensión de ruptura de 40 lb (178 N) garantiza sujeción confiable para agrupaciones de cables de hasta 76 mm (3.00 in) de diámetro. Presentación de 1000 piezas para proyectos de escala profesional.

Características Generales

- Material: Nylon 6.6, color natural
- Longitud: 290 mm (11.40 in)
- Ancho: 3.7 mm (0.145 in)
- Espesor: 1.3 mm (0.052 in)
- Sección transversal: Intermedia
- Diámetro máximo de haz: 76 mm (3.00 in)
- Tensión de ruptura: 40 lb (178 N)
- Contenido del paquete: 1000 piezas
- Apto para espacios plenum
- Herramientas recomendadas: GTS, GTSL, PTS, PPTS, STS2

Desempeño

- Tensión de ruptura: 40 lb (178 N)
- Diámetro máximo de haz: 76 mm (3.00 in)
- Sección transversal: Intermedia
- Apto para espacios plenum

Físicas / Eléctricas

- Material: Nylon 6.6
- Color: Natural
- Longitud: 290 mm (11.40 in)
- Ancho: 3.7 mm (0.145 in)
- Espesor: 1.3 mm (0.052 in)
- Compatible con herramientas GTS, GTSL, PTS, PPTS y STS2

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Apto para espacios plenum sin conducto adicional
Característica 2	Sección intermedia para mayor flexibilidad en instalación
Característica 3	Diámetro máximo de haz 76 mm (3.00 in) para agrupaciones amplias
Característica 4	Nylon 6.6 natural resistente a condiciones industriales
Característica 5	Espesor 1.3 mm (0.052 in) para sujeción firme sin dañar cables
Característica 6	Compatible con herramientas GTS, GTSL, PTS, PPTS y STS2