

Sin imagen disponible

Cincho de Nylon / 200 mm (7.9 in) x 3.9 mm / Tensión 40 lb (178 N) / Nylon 6.6 / Paquete 1000 Piezas

SKU: S8-40-M0 Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$457.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cinchos de nylon diseñados para la gestión y agrupación de cables en infraestructuras de red, centros de datos y entornos industriales. Fabricados en Nylon 6.6, ofrecen alta resistencia mecánica y térmica para aplicaciones de uso continuo. El mecanismo de cierre autobloqueante garantiza una sujeción firme sin retracción. Con una longitud de 200 mm y tensión nominal de 40 lb (178 N), permiten organizar desde pequeños haz de cables hasta agrupaciones medianas. Presentación en paquete de 1000 unidades orientada a operaciones de mantenimiento e instalación de alta frecuencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Nylon 6.6Longitud: 200 mm (7.9 in)Ancho: 3.9 mmTensión máxima: 40 lb (178 N)Color: NegroCierre: AutobloqueanteCantidad: 1000 piezas por paquete</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tensión de instalación: 40 lb (178 N)Material: Nylon 6.6Tipo de cierre: Autobloqueante</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 200 mm (7.9 in)Ancho: 3.9 mmColor: Negro</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cinchos de nylon: 1000 piezas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre autobloqueante que asegura cables sin deslizamiento
Característica 2	Nylon 6.6 resistente a abrasión y temperaturas industriales
Característica 3	Tensión de 40 lb (178 N) para agrupación robusta de cableado
Característica 4	Longitud de 200 mm para manejo versátil de diferentes diámetros
Característica 5	Color negro para integración estética en racks y canaletas
Característica 6	Paquete de 1000 piezas para inventario de mantenimiento continuo