



Cincho de Nylon / 203mm (8.0') largo / 3.6mm ancho / Negro / Paquete 1000 piezas / Alta temperatura

SKU: PLTZI-M30 Marca: PANDUIT Categoría: Fijación

\$2,045.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'-><p style='margin-bottom: 16px;'->Cinchos de bloqueo fabricados en nylon 6.6 estabilizado al calor, diseñados para aplicaciones generales que demandan rendimiento uniforme en condiciones de temperatura elevada. Su longitud de 203 mm (8.0') y ancho de 3.6 mm los hacen versátiles para agrupamiento de cables y componentes en racks, gabinetes y canalizaciones. La punta curva facilita el levantamiento desde superficies planas, mientras que la sección transversal intermedia proporciona mayor resistencia estructural. Disponibles en paquete de 1000 piezas para operaciones de instalación y mantenimiento de alta escala.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'->Nylon 6.6 estabilizado al calor para operación en alta temperaturaLongitud 203 mm (8.0') para rango amplio de aplicacionesPunta curva que simplifica manipulación en superficies planasSección transversal intermedia con mayor resistencia mecánicaEnroscamiento inicial rápido que reduce tiempo de instalaciónColor negro para discreción en entornos interioresPaquete de 1000 piezas para eficiencia operativa<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'->Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'-><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Nylon 6.6 estabilizado al calor</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->203 mm (8.0')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Ancho</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->3.6 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Negro</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Cantidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->1000 piezas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Interior / Alta temperatura</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Tipo de punta</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Curva</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'-><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'->Sección transversal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'->Intermedia</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon 6.6 estabilizado al calor para ambientes exigentes
Característica 2	Punta curva para levantamiento sencillo en superficies planas
Característica 3	Sección transversal intermedia que aumenta la resistencia mecánica
Característica 4	Enroscamiento inicial rápido que acelera la instalación
Característica 5	Paquete de 1000 unidades que optimiza inventario y reducido costo por pieza
Característica 6	Color negro discreto para integración estética en entornos interiores