

Sin imagen disponible

Cincho de Nylon 6.6 / 368 mm (14.5 in) x 7.6 mm / Resistente a Rayos UV / Exterior / Paquete 250 pz

SKU: S14-120-TL0 Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$531.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cincho de nylon 6.6 StrongHold diseñado para aplicaciones de exterior que demandan alta resistencia mecánica y estabilidad ante condiciones ambientales adversas. Con dimensiones de 368 mm (14.5 in) de longitud y 7.6 mm de ancho, permite asegurar agrupaciones medianas a grandes de cables, tuberías y conductores sin comprometer la integridad de los elementos sujetos. Su formulación con resistencia a rayos UV garantiza un desempeño prolongado bajo exposición solar directa, reduciendo el riesgo de fragilización y fallas prematuras en infraestructuras industriales, telecomunicaciones y energía. El acabado en color negro facilita la integración estética en entornos técnicos y de fachada. Presentación en paquete de 250 piezas orientada a mantener inventario operativo en proyectos de instalación y mantenimiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Nylon 6.6 StrongHoldLongitud: 368 mm (14.5 in)Ancho: 7.6 mmColor: NegroUso: ExteriorResistencia a rayos UVCantidad por paquete: 250 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Nylon 6.6 StrongHoldResistencia a rayos UV: 5Aplicación: Exterior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 368 mm (14.5 in)Ancho: 7.6 mmColor: Negro</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cinchos de nylon 6.6 StrongHold: 250 piezas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon 6.6 StrongHold para alta resistencia mecánica en exteriores
Característica 2	Protección UV para instalaciones prolongadas bajo sol directo
Característica 3	Ancho de 7.6 mm que distribuye carga sin dañar cables o tuberías
Característica 4	Longitud de 368 mm (14.5 in) para agrupaciones medianas a grandes
Característica 5	Color negro para integración estética en infraestructura industrial
Característica 6	Paquete de 250 piezas para mantenimiento de stock operativo