



Cincho de Nylon / 290 mm (11.40 in) Largo / 3.7 mm Ancho / 40 lbs (178 N) Tracción / Plenum-Rated / 1000 pz

SKU: PLTI3I-M8 Marca: PANDUIT Categoría: Fijación

\$4,196.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cincho de nylon 6.6 de sección transversal intermedia diseñado para la gestión profesional de cables en entornos interiores. Construcción unipieza que garantiza integridad estructural bajo carga mecánica. Certificación plenum-rated que permite su instalación en espacios de retorno de aire acondicionado conforme a normativa UL. Resistencia a tracción de 40 lbs (178 N) que asegura sujeción confiable de agrupaciones de cableado en racks, armarios y canalizaciones. Compatibilidad con herramientas de instalación automatizada que optimiza tiempos de despliegue en infraestructuras de red y telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Nylon 6.6 de alta resistencia mecánica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Cincho unipieza de sección transversal intermedia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a tracción: 40 lbs (178 N)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Gris<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud: 290 mm (11.40 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho: 3.7 mm (0.145 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grosor: 1.3 mm (0.052 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro máximo de haz: 76 mm (3.00 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro mínimo de haz: 35 mm (1.38 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación: Plenum-rated, listado UL para interiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Embalaje: 100 unidades por paquete, 1000 unidades totales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia a tracción: 40 lbs (178 N)<li style='padding: 6px 0;'>• Rango de sujeción: 35-76 mm (1.38-3.00 in)<li style='padding: 6px 0;'>• Diseño unipieza sin juntas</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Gestión de cables en interiores<li style='padding: 6px 0;'>• Instalaciones en espacios plenum<li style='padding: 6px 0;'>• Organización en racks y armarios<li style='padding: 6px 0;'>• Herramientas compatibles: GTS, GTS-L, GS2B, PTS, PPTS, STS2</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon 6.6 para resistencia mecánica superior en entornos exigentes
Característica 2	Certificación plenum-rated para instalaciones en espacios de aire acondicionado
Característica 3	Diseño unipieza que elimina puntos de fallo estructural
Característica 4	Rango de sujeción ajustable de 35 mm a 76 mm (1.38 a 3.00 in) de diámetro
Característica 5	Resistencia a tracción de 40 lbs (178 N) para agrupaciones de cables densas
Característica 6	Compatibilidad con herramientas GTS, GTS-L, GS2B para instalación automatizada