



Cincho de Nylon / 290 mm (11.4 in) x 3.7 mm / Sección Transversal Intermedia / 40 lb (178 N) / UL Listed Plenum / Paquete 100 piezas

SKU: PLT3I-C Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$221.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cincho de nylon 6.6 diseñado para aplicaciones de cable management en espacios interiores con requerimientos de seguridad estrictos. Su certificación UL Listed para espacios plenum permite su instalación en conductos de manejo de aire sin riesgo de propagación de humo o gases tóxicos en caso de combustión. La sección transversal intermedia de 3.7 mm de ancho y 1.3 mm de espesor proporciona equilibrio entre resistencia mecánica y flexibilidad para rutas de cableado densas. Soporta cargas de tracción hasta 40 lb (178 N) con rango de sujeción de 3 mm a 76 mm de diámetro de haz, cubriendo desde agrupamientos pequeños de pares trenzados hasta bundles de cableado estructurado de mayor volumen.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Nylon 6.6 color naturalTipo: Cable tie con cabeza autobloqueanteCertificación: UL Listed para espacios plenum / air handlingResistencia a tracción: 40 lb (178 N)Longitud: 290 mm (11.4 in)Ancho: 3.7 mm (0.145 in)Espesor: 1.3 mm (0.052 in)Diámetro mínimo de haz: 3.00 mm (0.12 in)Diámetro máximo de haz: 76 mm (3.00 in)Herramientas recomendadas: GTS, GTSL, PTS, PPTS, STS2Contenido del paquete: 100 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Resistencia tracción: 40 lb (178 N)Diámetro haz mínimo: 3.00 mm (0.12 in)Diámetro haz máximo: 76 mm (3.00 in)Sección transversal: Intermedia</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones y Material</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: Nylon 6.6Color: NaturalLargo: 290 mm (11.4 in)Ancho: 3.7 mm (0.145 in)Espesor: 1.3 mm (0.052 in)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido y Herramientas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cantidad: 100 piezasHerramientas: GTS, GTSL, PTSHerramientas: PPTS, STS2</div></div><div style='margin-bottom: 20px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones y Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cable management en espacios plenumInstalaciones eléctricas interioresAgrupamiento de cables en telecomunicacionesOrganización de cables en centros de datosEstándar: UL Listed para espacios plenum / air handling conforme</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	UL Listed para uso seguro en espacios plenum y manejo de aire
Característica 2	Resistencia a tracción de 40 lb (178 N) para agrupamiento confiable
Característica 3	Rango de sujeción de 3 mm a 76 mm de diámetro de haz
Característica 4	Compatible con herramientas GTS, GTSL, PTS, PPTS y STS2
Característica 5	Espesor de 1.3 mm para flexibilidad en instalaciones densas
Característica 6	Nylon 6.6 natural para durabilidad en ambientes interiores