



Cincho de Nylon 6.6 / 292 mm (11.4 in) x 4.8 mm / Sección Transversal Estándar / 222 N (50 lb) / Paquete 1000 Piezas

SKU: PLT3S-M Marca: PANDUIT Categoría: Fijación

\$1,691.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cincho de nylon 6.6 diseñado para la gestión de cables en entornos industriales interiores. Cumple con listado UL para espacios plenum, permitiendo su instalación en ductos de aire para manejo de humos y aplicaciones de ventilación controlada. Su construcción en sección transversal estándar ofrece resistencia a la tensión de 222 N (50 lb), adecuada para agrupaciones de cables de hasta 76 mm de diámetro. El rango térmico operativo de -60 a 85 °C garantiza desempeño confiable en condiciones de temperatura variable. Compatible con herramientas de tensado estándar de la industria para instalación eficiente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Nylon 6.6Color: NaturalListado UL, apto para espacios plenumSección transversal estándarRango térmico: -60 a 85 °CTensión máxima: 222 N (50 lb)Dimensiones: 292 mm x 4.8 mm x 1.3 mmDiámetro máximo de haz: 76 mm (3.00 in)Herramientas compatibles: GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PPTS, PTH, STS2, STH2Cantidad por paquete: 1000 piezasAplicación: uso interior, gestión de cables industriales, espacios plenum</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tensión máxima: 222 N (50 lb)Diámetro máximo de haz: 76 mm (3.00 in)Sección transversal: estándar</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Nylon 6.6Color: NaturalLargo: 292 mm (11.4 in)Ancho: 4.8 mm (0.19 in)Espesor: 1.3 mm (0.052 in)Temperatura de operación: -60 a 85 °CListado UL para espacios plenum</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cinchos de nylon 6.6: 1000 piezas</div></div><div style='margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Herramientas Recomendadas</div><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>GTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PPTS, PTH, STS2, STH2</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Listado UL para instalación segura en espacios plenum
Característica 2	Rango térmico -60 a 85 °C para entornos extremos
Característica 3	Tensión máxima 222 N (50 lb) para sujeción robusta de cables
Característica 4	Diámetro de haz máximo 76 mm (3.00 in) para agrupaciones versátiles
Característica 5	Compatible con herramientas de tensado estándar del mercado
Característica 6	Paquete de 1000 unidades para inventario de mantenimiento eficiente