



Cincho de Cable / Nylon 6.6 UV / 292 mm (11.2 in) x 4.8 mm (0.19 in) / 222 N (50 lb) / -60 a 85°C / Paquete 1000 pzas

SKU: PLT3S-M0 Marca: PANDUIT Categoría: Fijación

\$5,184.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cincho de cable de una pieza fabricado en nylon 6.6 con resistencia UV, diseñado para aplicaciones de interior y exterior en entornos industriales. Su sección transversal estándar de 4.8 mm de ancho y 1.3 mm de espesor proporciona versatilidad para agrupar múltiples tipos de cableado. La punta curva optimiza el manejo en instalaciones con acceso limitado, mientras que su tensión máxima de 222 N (50 lb) garantiza retención segura de cargas. Certificado UL para uso en espacios plenum, opera en un rango térmico de -60°C a 85°C. El paquete de 1000 unidades reduce frecuencia de reposición en operaciones de gran escala.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Nylon 6.6 con resistencia UV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tipo: Cincho de cable de una pieza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Diseño: Punta curva para facilitar el agarre<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Listado UL para uso en espacios plenum<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Resistencia a la abrasión: Alta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Paquete: 1000 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión máxima: 222 N (50 lb)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operativa: -60°C a 85°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia UV: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a daños causados por luz: Alta</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Largo: 292 mm (11.2 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 4.8 mm (0.19 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor: 1.3 mm (0.052 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Cinchos de nylon 6.6: 1000 piezas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia UV para instalaciones interiores y exteriores
Característica 2	Punta curva que facilita inserción en espacios reducidos
Característica 3	Alta resistencia a la abrasión en entornos industriales
Característica 4	Listado UL para uso en espacios plenum
Característica 5	Rango térmico extremo de -60°C a 85°C para condiciones severas
Característica 6	Paquete de 1000 piezas para mantenimiento de inventario eficiente