



Cincho de Nylon 6.6 / 305 mm (12.0 ft) largo x 4.7 mm ancho / Tensión 222 N / Bloqueo Acero Inoxidable / UL 62275 / Paquete 100 pz

SKU: BT3S-C Marca: PANDUIT Categoría: Fijación

\$894.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cincho de nylon 6.6 con diseño Dome-Top® patentado, bordes redondeados y lengüeta de bloqueo en acero inoxidable. Proporciona ajuste infinito con retención constante en aplicaciones de cableado estructurado e infraestructura de red. Fabricado en nylon 6.6 industrial de color natural, resistente a condiciones ambientales exigentes. Longitud de 305 mm (12.0 ft) y ancho de 4.7 mm con sección transversal estándar. Tensión máxima de 222 N para sujeción de cargas pesadas. Certificado UL 62275 y conforme con RoHS para despliegue en entornos comerciales e industriales regulados. Presentación en paquete de 100 piezas para inventario de mantenimiento e instalaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño Dome-Top® patentado con bordes redondeados para mayor seguridad del instaladorLengüeta de bloqueo en acero inoxidable con capacidad de ajuste infinitoMaterial: Nylon 6.6 industrial, color naturalLongitud: 305 mm (12.0 ft)Ancho: 4.7 mmTensión máxima: 222 NSección transversal estándarApto para uso en interioresCertificación UL 62275Conformidad RoHSPaquete: 100 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tensión máxima: 222 NBloqueo: Acero inoxidableAjuste: InfinitoSección transversal: Estándar</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Nylon 6.6Color: NaturalLongitud: 305 mm (12.0 ft)Ancho: 4.7 mmAmbiente: Interiores</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cinchos de nylon 6.6 Dome-Top®: 100 piezas</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Normativas</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>UL 62275RoHS</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bordes redondeados patentados que reducen riesgo de cortes durante instalación
Característica 2	Lengüeta de bloqueo en acero inoxidable para ajuste infinito y retención constante
Característica 3	Nylon 6.6 industrial con resistencia a condiciones extremas de temperatura y humedad
Característica 4	Tensión máxima de 222 N para sujeción de cargas pesadas en infraestructura
Característica 5	Cumplimiento UL 62275 y RoHS para instalaciones en entornos regulados
Característica 6	Sección transversal estándar compatible con herramientas de instalación convencionales