



Cincho de Nylon 6.6 / 100 mm largo x 2.5 mm ancho / Tensión 80 N / Rango -40°C a 85°C / Plenum / Paquete 100 pz

SKU: S4-18-C Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$32.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cincho de nylon 6.6 industrial diseñado para aplicaciones de fijación de cables en entornos profesionales exigentes. Fabricado con poliamida 6.6 resistente a la intemperie y radiación UV, permite su uso tanto en instalaciones interiores con requerimientos Plenum como en exteriores expuestos a condiciones ambientales adversas. Su tensión máxima de 80 N garantiza una sujeción firme y confiable del cableado. El material libre de halógenos reduce la emisión de gases tóxicos en caso de combustión, cumpliendo con estándares de seguridad para espacios de distribución de aire acondicionado. Certificado bajo UL 62275 Tipo 2,21 y conforme con RoHS para aplicaciones en infraestructura crítica de redes y telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Nylon 6.6 (poliamida 6.6) resistente a UV e intemperie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 100 mm de longitud x 2.5 mm de ancho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Natural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tensión máxima: 80 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de temperatura de uso: -40°C a 85°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ambiente: Plenum (espacios de aire acondicionado)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificaciones: UL 62275 (Tipo 2, 21), RoHS compliant<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico y Ambiental</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tensión máxima: 80 N<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Rango térmico: -40°C a 85°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Resistencia UV: Weather resistant</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Material</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Longitud: 100 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Ancho: 2.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Color: Natural<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Libre de halógenos: Sí</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>UL 62275 (Tipo 2, 21)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>UL Listed<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>UL 62275 (Tipo 2, 21)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>RoHS compliant<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Plenum rated AH-2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Paquete: 100 piezas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon 6.6 industrial con resistencia UV para exteriores
Característica 2	Tensión máxima 80 N para fijación segura de cables
Característica 3	Rango térmico -40°C a 85°C para ambientes extremos
Característica 4	Certificación UL 62275 Tipo 2,21 para instalaciones profesionales
Característica 5	Diseño Plenum sin halógenos para espacios de aire acondicionado
Característica 6	Material libre de halógenos para mayor seguridad en incendios