



Brida de Nylon 6.6 / 1220 mm (48.03 in) x 9 mm (0.35 in) / Resistencia 778 N (175 lb) / -40°C a 85°C (-40°F a 185°F) / Cámara Impelente / Paquete 50 pz

SKU: S48-175-L Marca: PANDUIT Categoría: Fijación

\$701.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Brida de nylon 6.6 de alta resistencia diseñada para aplicaciones de agrupación de cables en ambientes industriales exigentes. Con una longitud total de 1220 mm y ancho de 9 mm, permite sujetar mazos de cables con diámetros de hasta 365 mm. Su resistencia mínima a la tensión de 778 N garantiza sujeción segura en cargas pesadas. Fabricada para operar en un rango térmico de -40°C a 85°C, es apta para instalaciones en cámaras impelentes y entornos con condiciones ambientales adversas. Cumple con la norma UL 62275 para aplicaciones eléctricas. Presentación en paquete de 50 piezas de color natural.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Material: Nylon 6.6 de alta resistencia<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Longitud total: 1220 mm (48.03 in)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Ancho del cuerpo: 9 mm (0.35 in)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Grosor del cuerpo: 1.8 mm (0.071 in)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Resistencia mínima a la tensión: 778 N (175 lb)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diámetro máximo de mazo: 365 mm (14.37 in)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Diámetro mínimo de mazo: 7 mm (0.28 in)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Temperatura de operación: -40°C a 85°C (-40°F a 185°F)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Color: Natural<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Ambiente: Cámara impelente<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Cumplimiento normativo: UL 62275<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Paquete: 50 piezas</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño Mecánico</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resistencia a la tensión mínima de lazo: 778 N (175 lb)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro máximo de mazo: 365 mm (14.37 in)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Diámetro mínimo de mazo: 7 mm (0.28 in)</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Nylon 6.6<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud total: 1220 mm (48.03 in)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ancho del cuerpo: 9 mm (0.35 in)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Grosor del cuerpo: 1.8 mm (0.071 in)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Color: Natural<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura máxima de funcionamiento: 85°C (185°F)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Temperatura mínima de funcionamiento: -40°C (-40°F)</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Bridas de nylon 6.6 StrongHold™: 50 piezas<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Longitud 1220 mm x Ancho 9 mm, color natural</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tensión de 778 N para agrupación de cables pesados
Característica 2	Rango térmico -40°C a 85°C para ambientes industriales extremos
Característica 3	Longitud de 1220 mm para diámetros de mazo hasta 365 mm (14.37 in)
Característica 4	Nylon 6.6 de alta resistencia para aplicaciones de cámara impelente
Característica 5	Cierre seguro con grosor de 1.8 mm para sujeción permanente
Característica 6	Cumplimiento con UL 62275 para instalaciones eléctricas certificadas

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 02:50