



Brida de Nylon / 1220 mm (4 ft) x 9 mm / Resistencia 778 N (175 lb) / UV y Alta Temperatura / Cámara Impelente / Paquete 50 pz

SKU: 548-175-L0 Marca: PANDUIT Categoría: Fijación

\$869.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Brida de nylon 6.6 de alta resistencia diseñada para aplicaciones de infraestructura crítica en ambientes exigentes. Su construcción con protección UV y rango térmico extendido de -40°C a 85°C permite su uso en instalaciones exteriores, subterráneas y enterradas sin degradación prematura del material. La resistencia a tensión de 778 N garantiza sujeción segura de agrupaciones de cableado pesado y voluminoso, mientras que el diseño de cámara impelente proporciona retención adicional en condiciones de vibración y tracción mecánica. Cumple con la norma UL 62275 Tipo 2 y 21 para bridas de uso en sistemas eléctricos y de comunicaciones, así como con la directiva RoHS para restricción de sustancias peligrosas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Tipo de producto: Brida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Submarca: StrongHold™<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: Nylon 6.6 resistente a UV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Color: Negro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicación: General</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia a tensión mínima de lazo: 778 N (175 lb)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia UV: Sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura máxima: 85°C (185°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura mínima: -40°C (-40°F)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Dimensiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud total: 1220 mm (48.03')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ancho del cuerpo: 9 mm (0.35')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Grosor del cuerpo: 1.8 mm (0.071')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro máximo de mazo: 365 mm (14.37')<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diámetro mínimo de mazo: 7 mm (0.28')</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Normas y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>UL 62275 (Tipo 2, 21)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Directiva RoHS<li style='padding: 6px 0;*>Paquete: 50 piezas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tensión de 778 N para sujeción de cables pesados
Característica 2	Rango operativo -40°C a 85°C para ambientes extremos
Característica 3	Protección UV integrada para instalaciones exteriores prolongadas
Característica 4	Cámara impelente para aplicaciones subterráneas y enterradas
Característica 5	Cumplimiento UL 62275 Tipo 2/21 para infraestructura crítica
Característica 6	Longitud 1220 mm con lazo máximo de 365 mm para agrupaciones voluminosas