



Cincho de Nylon / 160 mm largo x 2.5 mm ancho / Tensión 80 N / Plenum / Rango -40°C a 85°C / Paquete 100 pz

SKU: S6-18-C Marca: PANDUIT Categoría: Fijación

\$54.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cincho de nylon 6.6 diseñado para aplicaciones profesionales en entornos plenum donde se requiere resistencia mecánica y cumplimiento normativo estricto. Su construcción de 160 mm de longitud y 2.5 mm de ancho permite su uso en espacios confinados con flexibilidad de instalación. Soporta tensión máxima de 80 N garantizando sujeción segura de cableado. Operación garantizada en rango de temperatura de -40°C a 85°C para entornos con condiciones térmicas extremas. Certificación UL 62275 Tipo 2,21 y clasificación Plenum para instalaciones en conductos de aire sin conducto protegido. Libre de halógenos y cumplimiento RoHS para reducción de riesgos en incendios y responsabilidad ambiental.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Nylon 6.6 altamente resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud: 160 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ancho: 2.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Color: Natural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tensión máxima: 80 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de temperatura: -40°C a 85°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ambiente: Plenum<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cumplimiento: UL 62275 (Tipo 2, 21)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• RoHS: Cumple<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Libre de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Contenido: Paquete de 100 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tensión máxima: 80 N<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ambiente: Plenum<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de temperatura: -40°C a 85°C<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Nylon 6.6<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud: 160 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ancho: 2.5 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• UL Listed<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• UL 62275 (Tipo 2, 21)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Plenum Rated AH-2<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• RoHS Compliant<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Libre de halógenos</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon 6.6 resistente para instalaciones de alta exigencia
Característica 2	Certificación UL 62275 Tipo 2,21 para aplicaciones eléctricas
Característica 3	Clasificación Plenum para conductos de aire sin conducto
Característica 4	Libre de halógenos para mayor seguridad en incendios
Característica 5	Diseño compacto de 2.5 mm para espacios confinados
Característica 6	Cumple RoHS para instalaciones ambientalmente responsables