



Cincho de Nylon / 200 mm (6.6 ft) x 2.5 mm / Tensión 80 N / Rango -40°C a 85°C / Plenum AH-2 / UV Resistente / Paquete 100 pz

SKU: S8-18-C Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$49.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cincho de nylon 6.6 diseñado para aplicaciones en ambientes plenum con requerimientos de seguridad estructural y resistencia térmica. Construcción en material resistente a radiación UV para exposición prolongada en exteriores, con formulación libre de halógenos que reduce la emisión de gases tóxicos en caso de combustión. La certificación UL 62275 Tipo 2 y 21 valida su desempeño mecánico en instalaciones críticas de infraestructura de cableado. El rango térmico extendido permite operación confiable en condiciones ambientales severas, desde entornos congelados hasta aplicaciones con calor residual elevado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Nylon 6.6 resistente a UV<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Color: Natural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud: 200 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ancho: 2.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tensión máxima: 80 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rango térmico: -40°C a 85°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ambiente: Plenum AH-2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Certificaciones: UL 62275 (Tipo 2, 21), RoHS<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material libre de halógenos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Tensión máxima: 80 N
Rango térmico: -40°C a 85°C
Resistencia UV: Sí
Libre de halógenos: Sí</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Material: Nylon 6.6
Color: Natural
Longitud: 200 mm
Ancho: 2.5 mm
Ambiente: Plenum AH-2</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cinchos de nylon: 100 piezas</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia UV para instalaciones exteriores prolongadas
Característica 2	Material libre de halógenos para mayor seguridad en incendios
Característica 3	Certificación UL 62275 Tipo 2 y 21 para aplicaciones críticas
Característica 4	Rango térmico extendido de -40°C a 85°C para ambientes extremos
Característica 5	Aprobación Plenum AH-2 para espacios de aire de retorno
Característica 6	Tensión máxima de 80 N para sujeción segura de cableado denso