



Cincho de Nylon / 250 mm (9.84 in) largo x 4.8 mm ancho / Plenum / Rango -40°C a 85°C / Tensión 178 N / UL 62275 / Paquete 100 pz

SKU: S10-50-C Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$262.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cincho de nylon 6.6 de alta resistencia diseñado para aplicaciones profesionales de gestión de cables en entornos críticos. Su construcción Plenum permite su instalación en conductos de aire y espacios plenum conforme a normativas de construcción estrictas. El rango térmico extendido de -40°C a 85°C garantiza desempeño confiable en condiciones ambientales extremas, tanto en interiores como en aplicaciones industriales no expuestas directamente a la intemperie. La tensión máxima de 178 N asegura sujeción segura de agrupaciones de cable de mediano volumen. Las certificaciones UL 62275 Tipo 2 y 21 validan su uso en instalaciones eléctricas, mientras que el cumplimiento RoHS garantiza ausencia de sustancias restringidas. El formato de 250 mm de longitud y 4.8 mm de ancho ofrece versatilidad para espacios reducidos sin comprometer capacidad de carga.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Nylon 6.6 de alta resistencia y durabilidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 250 mm (9.84 in)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho: 4.8 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Natural<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ambiente: Plenum<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tensión máxima: 178 N<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura: -40°C a 85°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones: UL 62275 (Tipo 2, 21), RoHS<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Presentación: Paquete de 100 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tensión máxima: 178 N<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango térmico: -40°C a 85°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ambiente: Plenum</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Nylon 6.6<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud: 250 mm (9.84 in)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho: 4.8 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Natural</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Cantidad: 100 cinchos</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones:</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>UL 62275 (Tipo 2, 21), RoHS</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon 6.6 con tensión máxima de 178 N para sujeción robusta
Característica 2	Diseño Plenum para conductos de aire y espacios críticos de edificios
Característica 3	Rango térmico extendido de -40°C a 85°C para ambientes extremos
Característica 4	Ancho reducido de 4.8 mm para instalaciones en espacios confinados
Característica 5	Certificación UL 62275 Tipo 2 y 21 para aplicaciones eléctricas
Característica 6	Cumplimiento RoHS para instalaciones libres de sustancias peligrosas