



Cincho de Nylon 6.6 / 300 mm x 3.6 mm / 178 N / Plenum / -40°C a 85°C / Paquete 100 pz

SKU: S12-40-C Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$86.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cincho de nylon 6.6 de alta resistencia diseñado para aplicaciones profesionales de gestión de cables en entornos críticos. Su construcción StrongHold™ proporciona tensión máxima de 178 N, garantizando sujeción segura de agrupaciones de cableado en instalaciones de telecomunicaciones, centros de datos y infraestructura de red. El material libre de halógenos y la clasificación plenum permiten su uso en conductos de aire y espacios de retorno de aire acondicionado, cumpliendo con los requisitos de seguridad contra incendios más exigentes. La resistencia UV y el rango térmico extendido de -40°C a 85°C habilitan su despliegue tanto en interiores controlados como en exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Nylon 6.6 de alta resistencia y durabilidadDimensiones: 300 mm de longitud x 3.6 mm de anchoColor: NaturalTensión máxima: 178 NRango térmico de uso: -40°C a 85°CAmbiente: Plenum y AH-2Resistente a UV y condiciones climáticas extremasMaterial libre de halógenosCumple con RoHSContenido del paquete: 100 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Material</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Material: Nylon 6.6Color: NaturalLongitud: 300 mmAncho: 3.6 mmLibre de halógenos: Sí</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones y Estándares</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>UL 62275 (Tipo 2, 21): CumpleUL 181 Plenum Rated: CumpleRoHS: Cumple</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Recomendadas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Interiores con requerimientos plenumAmbientes con exposición UVInstalaciones en exterioresAmbientes con temperaturas extremas (-40°C a 85°C)</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>100 cinchos de nylon 6.6 StrongHold™</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a tracción de 178 N para sujeción robusta de cables
Característica 2	Rango térmico extendido de -40°C a 85°C para ambientes extremos
Característica 3	Aprobado para instalaciones en espacios plenum y entornos AH-2
Característica 4	Material libre de halógenos con resistencia UV y climática
Característica 5	Cumplimiento UL 62275 Tipo 221 para aplicaciones críticas
Característica 6	Nylon 6.6 de alta durabilidad para uso interior y exterior