



Cincho de Nylon / 370 mm (14.6 in) x 3.6 mm / Resistencia 178 N / Rango -40°C a 85°C / Plenum AH-2 / Paquete 100 pz

SKU: S15-40-C Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$163.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cinchos de nylon 6.6 de alta resistencia diseñados para aplicaciones profesionales de gestión de cables en entornos interiores y exteriores. Fabricados con material resistente a UV y condiciones climáticas adversas, cumplen con la certificación UL 62275 Tipo 2 y 21 para instalaciones que requieren máxima confiabilidad. El diseño plenum-rated AH-2 permite su uso en conductos de aire y espacios plenum, mientras que la composición libre de halógenos garantiza seguridad en caso de exposición térmica. Con una longitud de 370 mm y tensión máxima de 178 N, ofrecen versatilidad para agrupación de cableado en instalaciones de telecomunicaciones, centros de datos y infraestructura de red.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Nylon 6.6 con resistencia UV<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Natural<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 370 mm (14.6 in)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho: 3.6 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tensión máxima: 178 N<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de temperatura: -40°C a 85°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ambiente: Plenum<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño plenum-rated AH-2 para uso interior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material libre de halógenos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aprobado por UL para uso en exteriores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistente a condiciones climáticas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificaciones: UL 62275 (Tipo 2, 21), RoHS<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Paquete: 100 piezas<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tensión máxima: 178 N<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistente a condiciones climáticas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Nylon 6.6<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Natural<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 370 mm (14.6 in)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho: 3.6 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ambiente: Plenum<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Libre de halógenos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cinchos de nylon: 100 piezas<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificaciones: UL 62275 (Tipo 2, 21), RoHS</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon 6.6 con resistencia UV para exteriores aprobado por UL
Característica 2	Tensión máxima de 178 N para sujeción segura de cables
Característica 3	Material libre de halógenos para instalaciones interiores seguras
Característica 4	Certificación UL 62275 Tipo 2 y 21 para cumplimiento normativo
Característica 5	Diseño plenum-rated AH-2 para conductos de aire y espacios cerrados
Característica 6	Resistencia a condiciones climáticas extremas sin degradación