

SKU: S21-120-C Marca: PANDUIT Categoría: Fijación

DESCRIPCIÓN

de nylon 6.6 de alta resistencia diseñado para aplicaciones profesionales en infraestructura de cableado estructurado y eléctrico. Su longitud de 533 mm permite la agrupación de hazas de cables de gran diámetro o múltiples conductores, mientras que su tensión máxima de 534 N garantiza retención mecánica estable bajo condiciones de vibración y tracción. El material UV weather resistant extiende su vida útil en instalaciones exteriores expuestas a radiación solar, y el cumplimiento con rating Plenum lo habilita para despliegue en espacios de aire de retorno de edificios comerciales e industriales sin propagación de humos tóxicos en caso de combustión.

Características Generales

- Material: Nylon 6.6 de alta resistencia mecánica
- Dimensiones: 533 mm (1.75 ft) de largo x 7.6 mm de ancho
- Tensión máxima: 534 N
- Resistencia UV para exposición exterior prolongada
- Material libre de halógenos

Desempeño Mecánico y Ambiental

- Tensión máxima: 534 N
- Rango de temperatura operativa: -40°C a 85°C
- Ambiente: Plenum (AH-2)
- Resistencia UV para exposición exterior prolongada
- Material libre de halógenos

Especificaciones Físicas

- Longitud: 533 mm (1.75 ft)
- Ancho: 7.6 mm
- Desempeño Mecánico y Ambiental
- Tensión máxima: 534 N
- Rango de temperatura operativa: -40°C a 85°C
- Ambiente: Plenum (AH-2)
- Resistencia UV para exposición exterior prolongada
- Material libre de halógenos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon 6.6 de alta resistencia para cargas exigentes
Característica 2	Longitud 533 mm para agrupación de cables voluminosos
Característica 3	Tensión máxima 534 N con retención segura en vibración
Característica 4	Operación confiable de -40°C a 85°C en ambientes críticos
Característica 5	Certificación UL 62275 Tipo 2/21 para infraestructura eléctrica
Característica 6	Material libre de halógenos con rating Plenum para espacios de aire de retorno