



Cincho de nylon / 4.8 x 310mm / 22 kg tensión / UL94 V-2 / 100 piezas / -40°C a +80°C / 1.02 x 0.19 pulgadas

SKU: TH-300-BLU Marca: THORSMAN Categoría: Fijación

\$181.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Cinchos de nylon azules diseñados para sujetar, amarrar y ordenar conductores a soportes en instalaciones eléctricas y de cableado estructurado. Fabricados en poliamida (nylon 66) de alta durabilidad, estos cinchos soportan temperaturas extremas desde -40°C hasta +80°C, garantizando rendimiento confiable en entornos hospitalarios, residenciales, industriales y de oficina. La tensión máxima de 22 kg por cincho asegura fijación segura de múltiples cables y objetos, mientras que su certificación UL94 V-2 proporciona resistencia a la propagación de llamas. La presentación de 100 piezas optimiza el inventario para proyectos de cualquier escala.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Rango de temperatura operativa: -40°C a +80°C<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Tensión máxima: 22 kg por cincho<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Material: poliamida (nylon 66) duradera<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Certificación de flamabilidad: UL94 V-2<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Presentación: 100 piezas por paquete<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Color: azul para identificación visual<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Cumple con estándar EIA/TIA-569-A (40% de capacidad máxima recomendada)<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>310 mm</div><div style='font-size: 13px; font-weight: normal; opacity: 0.8;*>(12.2 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ancho</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>4.8 mm</div><div style='font-size: 13px; font-weight: normal; opacity: 0.8;*>(0.19 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tensión máxima</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>22.0 kg</div><div style='font-size: 13px; font-weight: normal; opacity: 0.8;*>(48.5 lb)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura operativa</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>-40°C a +80°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>Poliamida (nylon 66)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Flamabilidad</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>UL94 V-2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>100 piezas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>Azul</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Resistencia corrosión</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>ASTM B-117</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándar cableado</div><div style='font-size: 16px; font-weight: bold; color: inherit;*>EIA/TIA-569-A</div></div></div><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 13px; opacity: 0.9; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 12px;*>Thorsman es reconocida como marca líder en México en productos de canalización y fijación, con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado que brindan funcionalidad, distribución, protección y estética en entornos hospitalarios, residenciales, industriales y de oficina.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta temperaturas extremas de -40°C a +80°C
Característica 2	Tensión máxima de 22 kg por cincho resistente
Característica 3	Fabricado en poliamida nylon 66 duradera
Característica 4	Certificación de flamabilidad UL94 V-2
Característica 5	Paquete de 100 piezas para inventario eficiente
Característica 6	Cumple con estándar EIA/TIA-569-A para cableado