



Cincho de nylon / 3.2 x 142mm / 0.47 x 5.59 pulgadas / 100 piezas / Nylon 66 / UL 94 V-2

SKU: TH-140-N Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$39.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Cinchos de nylon diseñados para sujetar, amarrar y ordenar conductores eléctricos a soportes en instalaciones profesionales, así como para fijación de diversos objetos en entornos industriales y comerciales. Fabricados en poliamida (Nylon 66) de alta resistencia mecánica, ofrecen durabilidad superior bajo condiciones de uso intensivo. Su rango de temperatura operativa abarca desde -40°C hasta 80°C, permitiendo su empleo en ambientes controlados y exteriores sometidos a variaciones térmicas significativas. La aprobación ASTM B-117 certifica su resistencia a la corrosión por niebla salina, mientras que la clasificación UL 94 V-2 garantiza un comportamiento controlado ante la exposición al fuego.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Sujeción y organización de conductores en instalaciones eléctricasTemperatura de operación: -40°C ~ 80°CMaterial: poliamida (Nylon 66) de alta resistencia<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>Poliamida (Nylon 66)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;*>3.2 x 142 mm
(0.47 x 5.59 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura operación</div><div style='font-weight: 600;*>-40°C a 80°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Natural</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600;*>UL 94 V-2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aprobaciones</div><div style='font-weight: 600;*>ASTM B-117</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad por paquete</div><div style='font-weight: 600;*>100 piezas</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeta y ordena conductores en instalaciones eléctricas
Característica 2	Rango térmico -40°C a 80°C para entornos exigentes
Característica 3	Material poliamida Nylon 66 de alta resistencia mecánica
Característica 4	Aprobación ASTM B-117 para resistencia a corrosión
Característica 5	Grado de flamabilidad UL 94 V-2 para mayor seguridad
Característica 6	Paquete de 100 piezas para inventario eficiente