

Cincho de nylon / 4.8 x 310mm / 100 piezas / UL94 V-2 / -40°C a 80°C

SKU: TH-300-N Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$112.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;'>Cinchos de nylon diseñados para sujetar, amarrar y ordenar conductores a soportes en instalaciones eléctricas y de cableado estructurado. Fabricados en poliamida (nylon 66) de alta calidad, ofrecen durabilidad mecánica superior y estabilidad térmica en un rango operativo de -40°C a 80°C. Su grado de flamabilidad UL 94 V-2 y resistencia a la corrosión certificada bajo ASTM B-117 garantizan protección en condiciones ambientales adversas. Cumplen con la norma EIA/TIA-569-A, que recomienda utilizar el 40% de la capacidad máxima para diseñar sistemas de cableado estructurado óptimo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Cinturones de nylon para asegurar conductores y objetos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Material: poliamida (nylon 66) alta calidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Rango de temperatura: -40°C a 80°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Grado de flamabilidad UL 94 V-2<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Resistencia a la corrosión ASTM B-117<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Cumple recomendaciones EIA/TIA-569-A para cableado<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tipo de producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cincho de nylon</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4.8 x 310 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Cantidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100 piezas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Natural</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Poliamida (nylon 66)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Rango térmico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-40°C ~ 80°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UL 94 V-2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Resistencia a corrosión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ASTM B-117</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Norma cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>EIA/TIA-569-A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Fijación de conductores y objetos</div></div></div><p style='margin-top: 20px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Nota de instalación: La norma EIA/TIA-569-A recomienda utilizar el 40% de la capacidad máxima del cincho para diseñar sistemas de cableado estructurado, garantizando funcionalidad, distribución, protección y estética óptimas.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Asegura y organiza conductores en instalaciones
Característica 2	Material poliamida nylon 66 de alta resistencia
Característica 3	Cumple norma EIA/TIA-569-A para cableado
Característica 4	Resistencia a corrosión certificada ASTM B-117
Característica 5	Grado de flamabilidad UL 94 V-2 verificado
Característica 6	Rango térmico amplio para entornos exigentes

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 19:36