



Cincho de nylon / 4.8 x 368mm / 100 piezas / -40°C a 80°C / UL 94 V-2 / 14.5 x 14.5 pulgadas

SKU: TH-360-N Marca: THORSMAN Categoría: Fijación

\$134.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-left: 15px;'>Cinchos de nylon diseñados para sujetar, amarrar y ordenar conductores a soportes en instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y otros objetos. Fabricados en poliamida (nylon 66) con alta resistencia mecánica, ofrecen un rango térmico operativo de -40°C a 80°C que permite su uso en entornos interiores y exteriores exigentes. Su grado de flamabilidad UL 94 V-2 garantiza seguridad en instalaciones críticas, mientras que su diseño cumple con la capacidad óptima al 40% recomendada por el estándar EIA/TIA-569-A para sistemas de cableado estructurado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 25px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Rango térmico operativo: -40°C ~ 80°CMaterial: poliamida (nylon 66) con alta resistencia mecánicaGrado de flamabilidad: UL 94 V-2Aprobación: ASTM B-117 (resistencia a corrosión)Capacidad óptima al 40% según estándar EIA/TIA-569-AColor naturalDiseño para instalaciones eléctricas y telecomunicacionesCompatibilidad universal en sistemas de cableado estructurado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4.8 x 368 mm
(0.19 x 14.5 pulgadas)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Cantidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100 piezas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Nylon 66
Poliamida</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Rango térmico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-40°C a 80°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Flamabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UL 94 V-2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Aprobación corrosión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ASTM B-117</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Estándar cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>EIA/TIA-569-A
Capacidad 40%</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Eléctricas, telecomunicaciones, cableado estructurado</div></div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 15px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 8px;'>Nota de diseño</div><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; line-height: 1.5; font-size: 0.95em;'>El 40% de capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado, asegurando integridad de la señal y facilidad de mantenimiento en instalaciones de datos y voz.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango térmico extendido para entornos extremos
Característica 2	Nylon 66 con resistencia mecánica superior
Característica 3	Certificación ignifuga UL 94 V-2
Característica 4	Diseño optimizado para cableado estructurado
Característica 5	Capacidad al 40% según estándar EIA/TIA
Característica 6	Resistencia a corrosión ASTM B-117