



Cincho de nylon / 4.8 x 190mm / 100 piezas / Nylon 66 / UL94 V-2 / -40°C a 80°C

SKU: TH-190-B Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$71.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Cinchos de nylon diseñados para sujetar, amarrar y ordenar conductores a soportes en instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y otros objetos en entornos profesionales. Fabricados en poliamida Nylon 66 que ofrece resistencia superior a la tensión y al desgaste. Su rango de temperatura operativa de -40°C a 80°C permite su uso en condiciones ambientales extremas, tanto en interiores como exteriores. La aprobación ASTM B-117 garantiza protección anticorrosión, mientras que el grado de flamabilidad UL 94 V-2 aporta seguridad en instalaciones con requerimientos de protección contra incendios. Presentación de 100 piezas por paquete para optimizar gestión de inventario y reducir frecuencia de reabastecimiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Material de poliamida Nylon 66 para alta resistencia mecánica<li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de operación: -40°C ~ 80°C<li style='margin-bottom: 8px;*>Aprobación estándar ASTM B-117 anticorrosión<li style='margin-bottom: 8px;*>Grado de flamabilidad UL 94 V-2<li style='margin-bottom: 8px;*>Paquete estándar de 100 piezas<li style='margin-bottom: 8px;*>Color negro para fácil identificación visual<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Poliamida (Nylon 66)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>4.8 x 190 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad por paquete</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>100 piezas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Rango de temperatura</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>-40°C a 80°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aprobaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>ASTM B-117 (anticorrosión)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon 66 para máxima resistencia mecánica
Característica 2	Rango térmico -40°C a 80°C para entornos extremos
Característica 3	Aprobación ASTM B-117 anticorrosión
Característica 4	Grado de flamabilidad UL 94 V-2
Característica 5	Paquete de 100 piezas para inventario eficiente
Característica 6	Color negro para identificación rápida en instalaciones