



Cincho de nylon / 4.8 x 310mm / 12 x 1.02 pies / PA66 / UL94 V-2 / 100 pzs

SKU: TH-300-B Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$112.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Cinchos de nylon fabricados en poliamida (nylon 66) diseñados para sujetar, amarrar y ordenar conductores a soportes en instalaciones de cableado estructurado y eléctrico. Su construcción en PA66 ofrece alta resistencia mecánica y durabilidad en condiciones operativas exigentes. Operan en rangos de temperatura de -40°C a 80°C, lo que los hace aptos para entornos industriales, oficinas, hospitales, hogares y aplicaciones en exteriores protegidos. Cumplen con estándares de flamabilidad y resistencia a la corrosión para garantizar la integridad de la instalación a largo plazo.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Material: poliamida (nylon 66) de alta resistencia mecánicaTemperatura operativa: -40°C a 80°CGrado de flamabilidad: UL 94 V-2 (retardante a la llama)Cumple norma ASTM B-117 (resistencia a corrosión por niebla salina)Capacidad de carga: 40% del máximo según EIA/TIA-569-AColor negro para integración estética en instalacionesPresentación: paquete de 100 piezas<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Poliamida (nylon 66)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4.8 x 310 mm (0.19 x 12.2 in)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Temperatura operativa</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-40°C a 80°C (-40°F a 176°F)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Grado de flamabilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UL 94 V-2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Norma de corrosión</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>ASTM B-117</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Capacidad de carga</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>40% máx. EIA/TIA-569-A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 0.85em; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 4px;'>Cantidad por paquete</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100 piezas</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Aplicaciones recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6;'>Ideales para instalaciones de cableado estructurado, canalización eléctrica, organización de conductores en racks y gabinetes, fijación de objetos a soportes, y aplicaciones en entornos hospitalarios, industriales, comerciales y residenciales donde se requiere orden, protección y estética en la distribución de cables.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeta y ordena conductores en instalaciones estructuradas
Característica 2	Resiste -40°C a 80°C para entornos extremos
Característica 3	Material PA66 con alta resistencia mecánica
Característica 4	Retardante a la llama grado UL 94 V-2
Característica 5	Cumple norma ASTM B-117 anticorrosión
Característica 6	40% de capacidad máxima según EIA/TIA-569-A