



Cincho de nylon / 4.8 x 368mm / 14.5 x 1.2 pulgadas / 100 piezas / UL 94 V-2 / ASTM B-117 / -40°C a 80°C

SKU: TH-360-B Marca: THORSMAN Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$132.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Cinchos de nylon diseñados para sujetar, amarrar y ordenar conductores en soportes de instalaciones eléctricas y sistemas de cableado estructurado. Fabricados en poliamida (nylon 66) de color negro con resistencia a condiciones ambientales extremas. Su rango de temperatura operativa de -40°C a 80°C permite despliegue en entornos interiores y exteriores exigentes. Cumplen con grado de flamabilidad UL 94 V-2 y aprobación ASTM B-117 para corrosión por niebla salina, asegurando durabilidad en aplicaciones críticas de voz, datos y energía.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Sujeción segura de conductores en instalaciones estructuradas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Material: poliamida negra (nylon 66)<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Grado de flamabilidad: UL 94 V-2<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Aprobación ASTM B-117 para resistencia ambiental<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Carga máxima recomendada: 40% según EIA/TIA-569-A<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Compatible con soportes y objetos para instalaciones eléctricas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Diseñados para sistemas de cableado estructurado voz/datos completos<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Cincho de nylon</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Negro</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>4.8 x 368 mm (0.19 x 14.5 pulgadas)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cantidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>100 piezas</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Poliamida (nylon 66)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura operativa</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>-40°C ~ 80°C</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Flamabilidad</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>UL 94 V-2</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aprobaciones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>ASTM B-117</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Carga máxima recomendada</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>40% según EIA/TIA-569-A</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: bold;*>Cableado estructurado voz/datos, instalaciones eléctricas</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Ideales para centros de datos, salas de telecomunicaciones, instalaciones hospitalarias, edificios corporativos y entornos residenciales que requieren organización de cableado estructurado. Su compatibilidad con diversos soportes permite integración en racks, canaletas, bandejas portacables y ductos eléctricos.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeta y ordena conductores en instalaciones estructuradas
Característica 2	Resiste temperaturas extremas de -40°C hasta 80°C
Característica 3	Material poliamida con grado de flamabilidad UL 94 V-2
Característica 4	Aprobación ASTM B-117 para ambientes severos
Característica 5	Carga máxima al 40% según estándar EIA/TIA-569-A
Característica 6	Compatible con soportes de instalaciones eléctricas