



Cinchos de Nylon / 2.5 x 100 mm / Nylon 66 / UL94-V2 / -40°C a 85°C / Bolsa 100 pzas

SKU: LPC-100N Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Fijación

\$18.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cinchos de sujeción fabricados en nylon 66, diseñados para la organización y fijación de cableado en instalaciones de red, centros de datos y entornos industriales. Su construcción en polímero de alta resistencia mecánica permite soportar tensiones de tracción sin deformación permanente. La certificación UL94-V2 garantiza comportamiento controlado ante exposición a fuentes de ignición. El rango operativo de temperatura de -40°C a 85°C habilita su uso en condiciones ambientales severas, incluyendo espacios no climatizados y gabinetes con ventilación limitada. El acabado en color natural facilita la identificación visual del cableado y mantiene uniformidad estética en instalaciones profesionales. Presentación en bolsa de 100 unidades para gestión de inventario y reposición operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Nylon 66<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Grado de inflamabilidad: UL94-V2 certificado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -40°C a 85°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Natural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 2.5 mm (ancho) x 100 mm (largo)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Presentación: Bolsa con 100 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Nylon 66<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Grado de inflamabilidad: UL94-V2<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura operación: -40°C a 85°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho: 2.5 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Largo: 100 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Natural</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cinchos de nylon 66: 100 piezas</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon 66 para alta resistencia mecánica
Característica 2	Rango térmico -40°C a 85°C para entornos extremos
Característica 3	Certificación UL94-V2 contra propagación de flamas
Característica 4	Color natural para integración estética en racks
Característica 5	100 unidades por bolsa para inventario eficiente
Característica 6	Dimensiones estándar para sujeción de cableado