



Cinchos de Nylon / 4.8 x 200 mm / -40°C a 85°C / UL94-V2 / Bolsa 100 Unidades

SKU: LPC-200N Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$64.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cinchos de nylon 66 diseñados para la organización y sujeción de cables en instalaciones de red, telecomunicaciones y sistemas eléctricos. Su construcción en polímero de alta resistencia garantiza retención mecánica confiable bajo tensión constante. El rango térmico extendido permite su uso en ambientes controlados y exteriores protegidos. La certificación UL94-V2 asegura comportamiento predecible ante exposición a fuentes de ignición. Presentación en bolsa de 100 piezas para gestión eficiente de inventario en operaciones de mantenimiento e instalación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Nylon 66 de alta resistencia mecánica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 4.8 x 200 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -40°C a 85°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Natural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de flamabilidad: UL94-V2 certificado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Presentación: Bolsa con 100 unidades</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Rango térmico: -40°C a 85°C<li style='padding: 6px 0;'>• Grado de flamabilidad: UL94-V2<li style='padding: 6px 0;'>• Resistencia mecánica: Alta (Nylon 66)<li style='padding: 6px 0;'>• Adaptabilidad: Multiuso para diversos propósitos de organización</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Contenido del Paquete<li style='padding: 6px 0;'>• Presentación: Bolsa</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon 66 de alta resistencia mecánica para sujeción segura
Característica 2	Rango térmico -40°C a 85°C para entornos industriales variables
Característica 3	Color natural para integración discreta en instalaciones visibles
Característica 4	Grado de flamabilidad UL94-V2 para mayor seguridad eléctrica
Característica 5	Dimensiones precisas 4.8 x 200 mm para cables de diámetro medio
Característica 6	Paquete de 100 unidades para inventario de mantenimiento eficiente