



Cinchos de Nylon / 4.8 x 370 mm / Nylon 66 / -40°C a 85°C / UL94-V2 / Bolsa 100 piezas

SKU: LPC-370N Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Fijación

\$109.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cinchos de nylon multiusos diseñados para la organización y sujeción de cableado en entornos profesionales. Fabricados en nylon 66, material que proporciona alta resistencia mecánica y durabilidad en condiciones de uso intensivo. Su rango térmico amplio permite operación confiable en instalaciones industriales, centros de datos y espacios con variaciones de temperatura. La certificación UL94-V2 garantiza un comportamiento controlado ante exposición a fuentes de ignición. El color natural facilita su integración en entornos donde la estética de la instalación es relevante. Presentación en bolsa de 100 piezas para abastecimiento de proyectos de cableado estructurado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Nylon 66 de alta resistencia mecánica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 4.8 mm (ancho) x 370 mm (longitud)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -40°C a 85°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de flamabilidad: UL94-V2 certificado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Presentación: Bolsa con 100 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango térmico: -40°C a 85°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado flamabilidad: UL94-V2<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia mecánica: Alta (Nylon 66)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 4.8 x 370 mm<li style='padding: 6px 0;'>Material: Nylon 66<li style='padding: 6px 0;'>Color: Natural</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Cinchos de nylon: 100 piezas</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nylon 66 con alta resistencia mecánica para sujeción segura
Característica 2	Rango térmico -40°C a 85°C para entornos industriales exigentes
Característica 3	Certificación UL94-V2 para mayor seguridad contra propagación de fuego
Característica 4	Color natural para integración discreta en instalaciones visibles
Característica 5	Longitud 370 mm para agrupación de mayor cantidad de cables
Característica 6	Diseño de traba autobloqueante para instalación rápida sin herramientas