



Brida de Cable / Nylon 6.6 Metal Detectable / 203 mm (8.0 in) Largo / 3.4 mm Ancho / 133 N (30 lb) / Antimicrobiano / Azul

SKU: PLTZI-C96A Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$794.29

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Brida de cable fabricada en nylon 6.6 con aditivo metal detectable, diseñada para aplicaciones en las industrias de alimentos y bebidas donde el cumplimiento de normas de seguridad alimentaria es crítico. El material impregnado con metal permite su identificación mediante equipos de detección de metales estándar, minimizando riesgos de contaminación física en líneas de producción. Incorpora propiedades antimicrobianas que inhiben el crecimiento de bacterias, hongos y moho en ambientes húmedos o con alta carga biológica. La sección transversal intermedia de 3.4 mm de ancho y 203 mm de largo proporciona capacidad de sujeción versátil para agrupaciones de cable medianas, con cuna de bloqueo de una pieza que asegura un cierre firme y resistente a deslizamiento. El color azul facilita la identificación visual rápida en sistemas de trazabilidad por codificación de colores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Nylon 6.6 con metal detectable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades antimicrobianas contra bacterias, hongos y moho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Longitud: 203 mm (8.0 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancho: 3.4 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia a tensión mínima: 133 N (30 lb)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Color: Azul<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño intermedio con cuna de bloqueo de una pieza<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Cantidad: 100 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Resistencia a tensión mínima133 N (30 lb)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Tipo de cierreCuna de bloqueo de una pieza</div><div>Clasificación de cargaIntermedia</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Material</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Material baseNylon 6.6</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Aditivos especialesMetal detectable, antimicrobiano</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Longitud203 mm (8.0 in)</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Ancho3.4 mm</div><div>ColorAzul</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='margin-bottom: 10px;'>Cantidad por paquete100 piezas</div><div>PresentaciónBridas individuales sueltas</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de metal para cumplimiento normativo alimentario
Característica 2	Protección antimicrobiana contra bacterias, hongos y moho
Característica 3	Identificación visual azul para trazabilidad en procesos
Característica 4	Cuna de bloqueo de una pieza para cierre seguro
Característica 5	Resistencia a tensión de 133 N para sujeción confiable
Característica 6	Nylon 6.6 para durabilidad en ambientes exigentes