



Cincho de Nylon / Doble Lazo / -73°C a 200°C / Detección Lineal de Temperatura / 100 Piezas

SKU: RG-1113-C Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detección Lineal de Temperatura

\$2,127.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Los cinchos de nylon de doble lazo están diseñados específicamente para proporcionar sujeción segura en instalaciones de cables de detección lineal de temperatura. Fabricados en nylon resistente al desgaste, garantizan durabilidad mecánica en condiciones exigentes. Su rango de operación térmico de -73°C a 200°C permite su uso en ambientes extremos sin degradación del material. El diseño ergonómico de doble lazo facilita la instalación y el manejo durante el montaje. Cada paquete contiene 100 piezas, ofreciendo eficiencia logística para proyectos de cobertura amplia.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fabricado en nylon resistente al desgasteTemperatura de operación: -73°C a 200°CCompatible con modelos TC-365NG, TC-190NG, TC-220NG y TC-155NGSoporte seguro para cables de detección lineal de temperatura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Nylon resistente al desgasteTemperatura de operación: -73°C a 200°CAplicación: Sujeción de cables de detección lineal de temperaturaFunción: Soporte seguro para cable de temperatura</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de producto: Cincho plástico de doble lazoResistencia mecánica: Resistente al desgasteDiseño: Ergonómico para fácil instalación y manejo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cantidad: 100 piezasCompatibilidad: TC-365NG, TC-190NG, TC-220NG, TC-155NG</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeción segura para cable de detección lineal de temperatura
Característica 2	Compatible con detectores TC-365NG, TC-190NG, TC-220NG y TC-155NG
Característica 3	Nylon resistente al desgaste para larga vida útil
Característica 4	Diseño de doble lazo para fijación estable
Característica 5	Rango extremo de temperatura de operación
Característica 6	Paquete de 100 piezas para proyectos de escala