



Cincho de Nylon / 100 mm (3.94 in) Largo / 2.5 mm Ancho / Tensión 18 lb (80 N) / Nylon 6.6 AH-2 / Paquete 1000 Piezas

SKU: S4-18-M Marca: PANDUIT Categoría: Fijación

\$169.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Los cinchos de la serie StrongHold S418M están diseñados para aplicaciones de uso general y construcción comercial que requieren sujeción confiable de cables, conductos y componentes. Fabricados en nylon 6.6 con calificación AH-2, resisten condiciones de cámara implosionante y mantienen integridad estructural en entornos de infraestructura de red y eléctrica. La longitud de 100 mm permite agrupar diversos diámetros de cableado, mientras que el ancho reducido de 2.5 mm facilita instalaciones en espacios con restricciones de espacio. El color natural minimiza la visibilidad en rutas de cableado expuestas. Cada paquete contiene 1000 unidades para cubrir demandas de proyectos de implementación continua sin reposición frecuente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud: 100 mm (3.94 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho: 2.5 mm (0.1 in)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tensión de sujeción: 18 lb (80 N)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Nylon 6.6 con calificación AH-2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Color: Natural<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cantidad por paquete: 1000 piezas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tensión nominal: 18 lb (80 N)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Calificación térmica: AH-2 (resistente a cámara implosionante)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación: Uso general, construcción comercial</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Longitud total: 100 mm (3.94 in)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ancho de banda: 2.5 mm (0.1 in)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Nylon 6.6</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color: Natural</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Cantidad: 1000 cinchos</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Presentación: Paquete unitario</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Modelo: S418M</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sujeción firme de 18 lb para cables y tuberías en uso general
Característica 2	Nylon 6.6 con calificación AH-2 resistente a cámaras implosionantes
Característica 3	Longitud de 100 mm versátil para múltiples diámetros de agrupamiento
Característica 4	Ancho de 2.5 mm para instalaciones de bajo perfil y espacios reducidos
Característica 5	Color natural para integración discreta en infraestructuras visibles
Característica 6	Paquete de 1000 piezas para proyectos de gran escala sin interrupciones