



Cincho de Nylon / 160 mm (6.3') x 4.8 mm (0.19') / Tensión 50 lb (222 N) / Nylon 6.6 / Calificación AH-2 / Paquete 1000 Piezas

SKU: S6-50-M Marca: PANDUIT Categoría: Fijación

\$344.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cincho de nylon serie StrongHold diseñado para aplicaciones de uso general y construcción comercial. Fabricado en nylon 6.6 con dimensiones de 160 mm (6.3') de largo por 4.8 mm (0.19') de ancho, proporciona una solución económica y confiable para el agrupamiento y organización de cables. Ofrece una fuerza de tensión de 50 lb (222 N) que garantiza sujeción segura en instalaciones de media demanda mecánica. Incluye calificación AH-2 para compatibilidad con cámaras impelentes, permitiendo su uso en entornos donde se requiere resistencia a condiciones operativas específicas. Presentado en paquete de 1000 piezas para abastecimiento eficiente de proyectos de infraestructura de red, eléctrica o de telecomunicaciones.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 160 mm (6.3') largo x 4.8 mm (0.19') ancho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fuerza de tensión: 50 lb (222 N)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Nylon 6.6 de alta resistencia y durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Color: Natural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Calificación: AH-2 para cámaras impelentes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fuerza de tensión: 50 lb (222 N)</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Calificación: AH-2</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Uso general y construcción comercial</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 160 mm (6.3')</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho: 4.8 mm (0.19')</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Nylon 6.6</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Natural</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cantidad: 1000 cinchos</p><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Presentación: Paquete unitario</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tensión de 50 lb (222 N) para sujeción robusta en instalaciones comerciales
Característica 2	Nylon 6.6 con alta resistencia térmica y mecánica para durabilidad prolongada
Característica 3	Calificación AH-2 para uso en cámaras impelentes y entornos exigentes
Característica 4	Longitud de 160 mm (6.3') para mayor flexibilidad en agrupamiento de cables
Característica 5	Color natural para integración discreta en diversas infraestructuras
Característica 6	Paquete de 1000 piezas para abastecimiento de proyectos de gran escala