



Cincho de Nylon / 300 mm (11.81') Largo / 4.8 mm Ancho / Tensión 50 lb (222 N) / Nylon 6.6 / Calificación AH-2 / Paquete 1000 Piezas

SKU: S12-50-M    Marca: PANDUIT    Categoría: Fijación

\$890.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cinchos de nylon serie StrongHold diseñados para aplicaciones de uso general y construcción comercial. Fabricados en nylon 6.6 con estabilidad dimensional y resistencia mecánica. Longitud de 300 mm que permite agrupar múltiples diámetros de conductores y tuberías. Ancho de 4.8 mm que proporciona área de sujeción optimizada sin incrementar el perfil instalado. Tensión nominal de 50 lb (222 N) que soporta cargas mecánicas típicas de instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones. Calificación AH-2 para compatibilidad con sistemas de canalización y cámara impelente según normativas de construcción comercial. Presentación en paquete de 1000 piezas que optimiza la logística de obra y reduce el inventario de consumibles.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Longitud: 300 mm (11.81')</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ancho: 4.8 mm (0.19')</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tensión nominal: 50 lb (222 N)</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Nylon 6.6</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Color: Natural</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Calificación: AH-2</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cantidad por paquete: 1000 piezas</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Mecánico</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tensión nominal: 50 lb (222 N)<br>Aplicaciones: Uso general, construcción comercial<br>Calificación: AH-2 para cámara impelente</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 300 mm (11.81')<br>Ancho: 4.8 mm (0.19')<br>Material: Nylon 6.6<br>Color: Natural</p></div></div><div style='margin-top: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cinchos de nylon StrongHold: 1000 piezas<br>Modelo: S1250M<br>Serie: StrongHold</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Longitud 300 mm para sujeción versátil en múltiples diámetros de agrupamiento              |
| Característica 2 | Ancho 4.8 mm que proporciona estabilidad mecánica en instalaciones de alto tráfico         |
| Característica 3 | Tensión nominal 50 lb (222 N) para aplicaciones industriales y comerciales exigentes       |
| Característica 4 | Nylon 6.6 resistente a degradación térmica y química en entornos de construcción           |
| Característica 5 | Calificación AH-2 compatible con cámara impelente para instalaciones eléctricas normativas |
| Característica 6 | Paquete de 1000 unidades que reduce frecuencia de reposición y costo por cincho            |