



SKU: 50131 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Herramientas

\$4,770.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cinta de Tracción Blanca Prelubricada para Conductos

cableado en conductos de larga distancia en entornos industriales y comerciales. Su construcción de políéster 100% prelubricado con etilenglicol y agua reduce la fricción durante el desplazamiento, facilitando el paso de cables a través de trayectorias complejas. La presentación en cubeta con tapa y orificio dispensador garantiza una extracción ordenada sin enredos, optimizando el tiempo de instalación en obra. Las marcas de distancia cada 30 cm permiten al operador estimar con precisión la longitud desplegada y la que resta en el contenedor.

Características Principales

- Disposición sin enredos mediante orificio integrado en tapa de cubeta
- Cinta plana de poliéster 100% prelubricada para deslizamiento optimizado
- Marcas de distancia cada 30 cm para medición continua
- Resistencia a la tracción de 816 kg (1800 lb) para cargas de servicio pesado
- Cubeta naranja con tapa y asa portátil para transporte y almacenamiento protegido
- Ancho reducido de 1 cm compatible con conductos de diámetro limitado

Especificaciones Técnicas

Propiedad	Valor
Tamaño	1 200px; border: 1px solid #C0C0C0; padding: 0.9rem; background-color: transparent;
Peso	~16.2 lb (7.3 kg)
Longitud Total	>1300 pies (396 m)
Ancho Promedio	>0.6' (1.5 cm)
Resistencia a la Tensión	>1800 lb (816 kg)
Materiales	Cinta 100% poliéster lubricada con etilenglicol y agua
Peso	~16.2 lb (7.3 kg)
Color	Cubeta blanca con marcas negras
Dispensación	sin enredos con orificio en tapa
Uso	Cubo naranja con tapa y asa portátil
Compatibilidad	Compatible con conductos de diámetro limitado

UPC: 092644501319

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Dispensación sin enredos por orificio en tapa
Característica 2	Cinta 100% poliéster con lubricación integrada
Característica 3	Marcas de distancia cada 30 cm (1 pie)
Característica 4	Cubeta naranja portátil con asa ergonómica
Característica 5	Resistencia de servicio pesado 816 kg
Característica 6	Ancho compacto de 1,5 cm para conductos estrechos