



Cinta Doble Cara / Espuma Acrílica / 12.7 mm Ancho / 6.4 m (21 ft) Longitud / 0.8 mm Espesor / 0 a 60°C

SKU: P32W2A2-50-7 Marca: PANDUIT Categoría: Fijación

\$340.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cinta de doble cara con base de espuma acrílica blanca diseñada para fijación permanente en aplicaciones de infraestructura de cableado, montaje de dispositivos y ensamblaje general. La construcción de espuma proporciona conformabilidad sobre superficies irregulares, compensando tolerancias y absorbiendo vibraciones mecánicas. El adhesivo acrílico ofrece adherencia inmediata sobre múltiples sustratos incluyendo metales, plásticos y materiales compuestos utilizados en gabinetes, racks y canalizaciones. La configuración de 12.7 mm de ancho y 0.8 mm de espesor optimiza la distribución de esfuerzos de corte y pelado en instalaciones de equipos de red, sistemas de seguridad y componentes eléctricos. Operación garantizada en rango de temperatura de 0 a 60°C para entornos interiores controlados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espuma acrílica blanca para uso versátil<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho de 12.7 mm para mayor cobertura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rollo de 6.4 m para múltiples aplicaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espesor de 0.8 mm ideal para adhesión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura operativa de 0 a 60°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material resistente para aplicaciones industriales y domésticas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación0 - 60°C</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>AplicacionesIndustriales y domésticas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>MaterialEspuma acrílica</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>ColorBlanco</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho12.7 mm</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de rollo6.4 m</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Espesor0.8 mm</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Rollo de cinta doble cara1 unidad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adhesión permanente en superficies irregulares y porosas
Característica 2	Temperatura operativa 0 a 60°C para ambientes controlados
Característica 3	Espesor 0.8 mm para absorción de vibraciones y tolerancias
Característica 4	Rollo de 6.4 m para múltiples instalaciones sin desperdicio
Característica 5	Ancho 12.7 mm para distribución uniforme de carga
Característica 6	Compatible con aplicaciones de cableado estructurado