



Cinta Doble Cara / Espuma Acrílica / 12.7 mm Ancho / 65.5 m Longitud / 0.8 mm Espesor / 0 a 60°C

SKU: P32W2A2-50-72 Marca: PANDUIT Categoría: Fijación

\$2,066.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cinta de doble cara con base de espuma acrílica blanca diseñada para aplicaciones de fijación en infraestructura de telecomunicaciones, cableado estructurado y sistemas eléctricos. Su espesor de 0.8 mm proporciona conformabilidad sobre superficies irregulares, mientras que el ancho de 12.7 mm permite aplicaciones controladas con mínimo desperdicio de material. El rollo de 65.5 m ofrece cobertura extensa para proyectos de mediana y gran escala, reduciendo interrupciones por reposición. Compatible con temperaturas de operación entre 0 y 60°C, es adecuada para entornos interiores con condiciones térmicas variables. El adhesivo acrílico proporciona adherencia duradera sobre múltiples sustratos comunes en instalaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espuma acrílica blanca, versátil y durable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho de 12.7 mm para aplicaciones precisas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rollo de 65.5 m, mayor cobertura por unidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espesor de 0.8 mm, alta adaptabilidad a superficies<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación en temperaturas de 0 a 60°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material de alta resistencia y larga duración</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Espuma acrílica</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 12.7 mm</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de rollo: 65.5 m</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor: 0.8 mm</div><div style='padding: 6px 0;'>Temperatura de operación: 0 - 60°C</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones Típicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Fijación de canaletas y ductos</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Montaje de dispositivos en gabinetes</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Aseguramiento de cableado estructurado</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Instalaciones en racks y armarios</div><div style='padding: 6px 0;'>• Uniones temporales o permanentes</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidad incluida:</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>>1 rollo de cinta doble cara</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espuma acrílica blanca</div><div style='padding: 6px 0;'>Adhesivo acrílico de doble cara</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Espuma acrílica blanca para fijación versátil y durable
Característica 2	Ancho de 12.7 mm para aplicaciones de precisión en instalaciones
Característica 3	Rollo de 65.5 m que reduce frecuencia de reposición
Característica 4	Espesor de 0.8 mm que se adapta a superficies irregulares
Característica 5	Operación estable de 0 a 60°C en entornos controlados
Característica 6	Alta resistencia mecánica para instalaciones permanentes