



Cinta Doble Cara / Espuma Acrílica 0.8 mm / Ancho 19.1 mm / Rollo 6.4 m (21 ft) / Adhesivo Acrílico / Temperatura 0 a 60°C

SKU: P32W2A2-75-7 Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$457.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cinta de doble cara con base de espuma acrílica diseñada para fijación permanente en aplicaciones de infraestructura de cableado y montaje de componentes. El adhesivo acrílico de alta resistencia garantiza adherencia estable en superficies metálicas, plásticas y pintadas. La estructura de espuma de 0.8 mm compensa irregularidades superficiales y absorbe tensiones mecánicas derivadas de expansiones térmicas o vibraciones. Su ancho de 19.1 mm proporciona área de contacto suficiente para distribuir cargas de manera uniforme. Operativa en rangos de temperatura de 0 a 60°C, es apta para entornos interiores de centros de datos, armarios de telecomunicaciones y áreas de trabajo industrial ligera.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Espuma acrílica con adhesivo acrílico de doble cara<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color: Blanco<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espesor total: 0.8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ancho: 19.1 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud de rollo: 6.4 m (21 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: 0 a 60°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación: 0 a 60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adhesivo: Acrílico de alta resistencia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Espuma acrílica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor: 0.8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 19.1 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 6.4 m (21 ft)</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 rollo de cinta doble cara espuma acrílica</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adhesión permanente en superficies irregulares y porosas
Característica 2	Espesor de 0.8 mm para absorción de vibraciones y expansiones
Característica 3	Ancho de 19.1 mm para distribución uniforme de carga adhesiva
Característica 4	Rango de operación 0 a 60°C para entornos industriales controlados
Característica 5	Rollo de 6.4 m para múltiples aplicaciones sin desperdicio
Característica 6	Color blanco para integración estética en instalaciones visibles