



Cinta Doble Cara / Espuma Acrílica / 19.1 mm Ancho / 65.5 m Longitud / 0.8 mm Espesor / 0 a 60°C Operación

SKU: P32W2A2-75-72 Marca: PANDUIT Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

\$2,750.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cinta de doble cara con base de espuma acrílica blanca diseñada para aplicaciones de fijación en infraestructura de cableado e instalaciones eléctricas. El adhesivo acrílico proporciona adherencia prolongada sobre múltiples tipos de superficies, incluyendo metal, plástico y materiales compuestos. Su espesor de 0.8 mm absorbe tensiones mecánicas y compensa irregularidades superficiales. El formato de rollo de 65.5 metros permite despliegues continuos en proyectos de mediana y gran escala, reduciendo puntos de unión. Compatible con rangos de temperatura de 0 a 60°C para operación en entornos interiores controlados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Espuma acrílica blanca de alta calidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho: 19.1 mm para aplicaciones precisas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Longitud de rollo: 65.5 metros para mayor cobertura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Espesor: 0.8 mm para resistencia adecuada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: 0 a 60°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Adhesivo acrílico de larga duración en superficies diversas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: 0 a 60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adhesivo de larga duración<li style='padding: 6px 0;'>Resistencia en superficies diversas</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Espuma acrílica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho: 19.1 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de rollo: 65.5 m<li style='padding: 6px 0;'>Espesor: 0.8 mm</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>1 rollo de cinta doble cara de espuma acrílica</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adhesivo acrílico de larga duración en superficies diversas
Característica 2	Espesor de 0.8 mm para resistencia estructural adecuada
Característica 3	Rango operativo 0 a 60°C para entornos controlados
Característica 4	Rollo de 65.5 m para cobertura extensa sin interrupciones
Característica 5	Ancho de 19.1 mm para aplicaciones de precisión en cableado
Característica 6	Espuma acrílica blanca para instalaciones estéticas limpias