



SKU: SYS-138042 Marca: SURTEK Categoría: Cinchos, Corbatas y Cintas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

margin-bottom: 20px;">>Cinta gris diseñada para aplicaciones profesionales de sellado y reparación en entornos exigentes. Su construcción en polietileno con adhesivo acrílico proporciona adherencia confiable en superficies diversas, mientras que su espesor optimizado garantiza aislamiento térmico y eléctrico efectivo. Resiste condiciones de temperatura moderada y ofrece protección dieléctrica para trabajos en infraestructura eléctrica y mecánica. Ideal para mantenimiento de sistemas HVAC, sellado contra humedad y gases, así como reparaciones en industria náutica y automotriz.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Aplicaciones principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.8; margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;'>Sellado de tubos de aire acondicionado subterráneos y aéreosBarrera contra escapes de humedad y gasesReparación de tapices interiores de vehículosMantenimiento de carpas y velas para navegaciónAislamiento eléctrico en baja tensión<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Ancho</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>48 mm</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Longitud total</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>50 m / 164 pies</div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Espesor</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>0.254 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Polietileno</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Temperatura máxima</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>80°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Fuerza adhesiva</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>1 N/cm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Voltaje máximo</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>40 kV/mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de adhesivo</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Acrílico</div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-size: 16px; font-weight: 600; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Gris</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adhesivo acrílico con 1 N/cm de fuerza de adhesión
Característica 2	Espesor de 0.254 mm para aislamiento efectivo
Característica 3	Resiste temperaturas hasta 80°C continuas
Característica 4	Soporta voltaje máximo de 40 kV/mm
Característica 5	Sellado de tubos de aire subterráneos y aéreos
Característica 6	Reparación de tapices, carpas y velas náuticas