



Cinta LED Ajustable / Blanco Cálido 1800K-3000K / 5 m (16.4 ft) / 24 V / 200 lm/pie / IP20 / CRI 90+

SKU: LUT055W Marca: LUTRON RADIORA 3 Categoría: Lutron RadioRa3

\$4,945.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La cinta LED Lumaris es una solución de iluminación de bajo perfil con dos canales independientes, diseñada para aplicaciones de interior que requieren control preciso de la temperatura de color. Este carrete de 5 metros (16.4 pies) ofrece ajuste continuo de blanco cálido entre 1800K y 3000K, permitiendo adaptar la iluminación a diferentes momentos del día o actividades específicas. Su construcción permite corte cada 50.8 mm (2 pulgadas) para adaptarse a longitudes exactas de gabinetes, cornisas, closets y cocinas. La integración con sistemas de control Lutron RadioRA 3 y HomeWorks QSX se realiza mediante un controlador inalámbrico de blanco ajustable, disponible por separado, que habilita la programación de escenas automatizadas y control centralizado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cinta LED de dos canales con blanco cálido ajustable de 1800K a 3000K<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carrete de 5 m (16.4 pies), cortable cada 50.8 mm (2 pulgadas)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación de 24 V CD; consumo de 1.95 W por pie<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida de 200 lm/pie típico, eficacia de 100 lm/W y CRI 90+<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación IP20 para interiores en ubicaciones secas o húmedas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Vida útil nominal L70 de 50,000 horas; ángulo de haz de 120°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Se integra a Lutron RadioRA 3 y HomeWorks QSX con controlador inalámbrico (se vende por separado)<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de color: 1800K - 3000K ajustable<li style='margin-bottom: 6px;'>Flujo luminoso: 200 lm/pie típico<li style='margin-bottom: 6px;'>Eficacia: 100 lm/W<li style='margin-bottom: 6px;'>Índice de reproducción cromática (CRI): 90+<li style='margin-bottom: 6px;'>Ángulo de haz: 120°<li style='margin-bottom: 6px;'>Vida útil: 50,000 horas L70</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Longitud: 5 m (16.4 pies)<li style='margin-bottom: 6px;'>Corte: cada 50.8 mm (2 pulgadas)<li style='margin-bottom: 6px;'>Voltaje: 24 V CD<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo: 1.95 W por pie<li style='margin-bottom: 6px;'>Clasificación: IP20<li style='margin-bottom: 6px;'>Ubicación: interiores secos o húmedos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>1 carrete de cinta LED Lumaris de 5 m</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cinta LED de dos canales con blanco cálido ajustable de 1800K a 3000K
Característica 2	Carrete de 5 m (16.4 pies), cortable cada 50.8 mm (2 pulgadas)
Característica 3	Alimentación de 24 V CD; consumo de 1.95 W por pie
Característica 4	Salida de 200 lm/pie típico, eficacia de 100 lm/W y CRI 90+
Característica 5	Clasificación IP20 para interiores en ubicaciones secas o húmedas
Característica 6	Vida útil nominal L70 de 50,000 horas; ángulo de haz de 120°
Característica 7	Se integra a Lutron RadioRA 3 y HomeWorks QSX con controlador inalámbrico (se vende por separado)